



Interruptor con Llave / Acción Mantenida / SPDT 3A @ 125 VCA / Aluminio Anodizado / Montaje Superficie o Encastrado

SKU: 960MACYLKAK Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$3,000.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor con llave de acción mantenida diseñado para aplicaciones de control de acceso en entornos comerciales, industriales e institucionales de alta circulación. Construido en placa de aluminio extruido de 1/4" con bordes biselados, ofrece resistencia estructural superior contra impactos y manipulación no autorizada. La configuración de contactos SPDT (NA y NC) permite integración simultánea con chapas eléctricas y sistemas de alarma. Su diseño antivandalismo con tornillos de seguridad y compatibilidad con cilindros estándar de 1-1/8" o 1-1/4" facilita la implementación en vestíbulos, fachadas y puntos de entrada críticos. El acabado de aluminio anodizado pulido garantiza durabilidad en condiciones exteriores sin degradación estética.

Características Generales

- Placa de aluminio extruido 1/4" con bordes biselados
- Diseño anti-manipulación con tornillos antivandalismo
- Compatible con cilindros de 1-1/8" o 1-1/4"
- Configuración SPDT (NA y NC)
- Capacidad: 3A @ 125 VCA, 1A @ 250 VCA
- Acabado aluminio anodizado pulido
- Montaje en superficie o encastrado en cajas estándar
- Dimensiones: 3" x 4-3/4" (76.2 x 120.7 mm)

Desempeño Eléctrico

Tipo: Interruptor con llave

Acción: Mantenida

Configuración: SPDT (NA y NC)

Capacidad: 3A @ 125 VCA

Capacidad: 1A @ 250 VCA

Físicas y Mecánicas

Material: Aluminio extruido 1/4"

Acabado: Aluminio anodizado pulido

Dimensiones: 3" x 4-3/4" (76.2 x 120.7 mm)

Bordes biselados

Tornillos antivandalismo

Instalación y Compatibilidad

Montaje en superficie

Montaje encastrado en cajas eléctricas estándar

Compatible con cilindros de 1-1/8" o 1-1/4"

Aplicaciones: Comerciales, industriales, institucionales, alta circulación, vestíbulos, fachadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antivandalismo con tornillos de seguridad integrados
Característica 2	Compatible con cilindros de 1-1/8" o 1-1/4" para flexibilidad de instalación
Característica 3	Contactos NA y NC simultáneos para control de dispositivos de bloqueo
Característica 4	Placa de aluminio extruido 1/4" con bordes biselados para alta resistencia mecánica
Característica 5	Montaje dual en superficie o cajas eléctricas estándar sin adaptadores
Característica 6	Acabado anodizado pulido que mantiene estética profesional en exteriores