



Interruptor de Pared con Sensor de Ocupación / Doble Tecnología PIR y Ultrasónico / Dos Circuitos Independientes / 120-277 V / Cobertura 81 m² (872.3 ft²)

SKU: MSB202SW Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$2,497.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de pared con sensor de ocupación MSB202SW integra doble tecnología de detección por infrarrojo pasivo (PIR) y ultrasónico, permitiendo identificar tanto movimientos amplios como gestos finos como la escritura en un teclado. Controla dos circuitos de iluminación de forma independiente desde un único dispositivo, optimizando el cableado en salas de conferencias, espacios de entretenimiento y áreas que requieren apagado automático para eficiencia energética. Opera en un rango de voltaje de 120 V a 277 V con capacidad de hasta 6 A en iluminación y 4.4 A en ventilador a 120 V. Incluye temporizador de apagado ajustable, detección de luz ambiental en modo inteligente o fijo, y requiere cable neutro para su instalación. Acabado en color blanco (snow).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble tecnología PIR y ultrasónica para detección de movimientos finos y amplios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de dos circuitos independientes en un mismo dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de hasta 81 m² (872.3 ft²); 36 m² (387.5 ft²) en detección fina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de 120 V a 277 V; hasta 6 A en iluminación, 4.4 A en ventilador (120 V)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temporizador de apagado ajustable a 1, 5, 15 o 30 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de luz ambiental en modo inteligente o fijo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere cable neutro para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Tecnología: PIR + Ultrasónico<li style='padding: 4px 0;'>Cobertura: 81 m² (872.3 ft²)<li style='padding: 4px 0;'>Detección fina: 36 m² (387.5 ft²)<li style='padding: 4px 0;'>Temporizador: 1 / 5 / 15 / 30 min<li style='padding: 4px 0;'>Sensor de luz ambiental: Inteligente / Fijo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Voltaje: 120 - 277 V<li style='padding: 4px 0;'>Iluminación: hasta 6 A<li style='padding: 4px 0;'>Ventilador (120 V): 4.4 A<li style='padding: 4px 0;'>Circuitos: Dos independientes<li style='padding: 4px 0;'>Requiere cable neutro<li style='padding: 4px 0;'>Color: Blanco (snow)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Interruptor con sensor de ocupación MSB202SW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y ultrasónica para detectar movimientos finos y amplios
Característica 2	Controla dos circuitos independientes en un mismo dispositivo
Característica 3	Cobertura de hasta 81 m² (36 m² en detección fina)
Característica 4	Opera de 120 V a 277 V, hasta 6 A en iluminación y 4.4 A en ventilador (120 V)
Característica 5	Temporizador de apagado ajustable a 1, 5, 15 o 30 minutos
Característica 6	Detección de luz ambiental, en modo inteligente o fijo
Característica 7	Requiere cable neutro para su instalación