



Interruptor de Atraco Silencioso / Contactos DPDT / Cubierta de Acero Inoxidable / Restablecimiento con Llave / UL636

SKU: 269R Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Botones de Pánico

\$430.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de atraco silencioso está diseñado para entornos comerciales de alto riesgo como bancos, joyerías y puntos de atención al público donde se requiere una notificación discreta de emergencia. Su operación completamente silenciosa activa contactos de doble polo-doble tiro (DPDT) para enviar señales múltiples hacia la central de alarma sin generar alerta audible en el sitio. La cubierta de acero inoxidable con botón embutido color rojo ofrece durabilidad y resistencia al vandalismo, mientras que el restablecimiento y la prueba mediante llave incluida garantizan un control de acceso físico y supervisión permanente del dispositivo. Los terminales de tornillo a 45° facilitan el cableado e integran conexión para resistencia de fin de línea (EOL), optimizando la instalación en sistemas de seguridad profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación completamente silenciosa, sin alarma audible en el sitio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos doble polo-doble tiro (DPDT) para múltiples notificaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales de tornillo a 45° con conexión para resistencia de fin de línea (EOL)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta de acero inoxidable con botón embutido color rojo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Restablecimiento y prueba mediante llave incluida, con supervisión permanente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación de 14°F a 140°F (-10°C a 60°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL636 para unidades y sistemas de alarma de atraco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Operación: completamente silenciosa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contactos: doble polo-doble tiro (DPDT)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Supervisión: permanente del dispositivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación: listado UL636 para unidades y sistemas de alarma de atraco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cubierta: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Botón: embutido, color rojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminales: tornillo a 45°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conexión EOL: resistencia de fin de línea disponible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Restablecimiento: con llave incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interruptor de atraco silencioso con cubierta de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Llave para restablecimiento y prueba</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente silenciosa, sin alarma audible en el sitio
Característica 2	Contactos doble polo-doble tiro (DPDT) para múltiples notificaciones
Característica 3	Terminales de tornillo a 45° con conexión para resistencia de fin de línea (EOL)
Característica 4	Cubierta de acero inoxidable con botón embutido color rojo
Característica 5	Restablecimiento y prueba mediante llave incluida, con supervisión permanente
Característica 6	Rango de temperatura de operación de 14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Característica 7	Listado UL636 para unidades y sistemas de alarma de atraco