



Interruptor de batería / 275 A Corriente Continua / 60 V CC / ISO8846 SAE J1171

SKU: BATSWON/OFF Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Variadores y Accesorios

\$759.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor de batería diseñado para aplicaciones de corriente continua en sistemas eléctricos marinos, vehículos y equipos industriales. Permite el aislamiento seguro de baterías de cargas o fuentes de carga CC, la conservación de carga en sistemas desatendidos, la conexión en paralelo de baterías auxiliares, el mantenimiento de sistemas eléctricos y la gestión de situaciones de emergencia eléctrica. Cumple con las normas ISO8846 para protección contra inflamación y SAE J1171 para ignición protegida, garantizando operación segura en entornos con riesgo de gases inflamables.

Características Generales

Corriente continua máxima: 275 A
Corriente soportable: 455 A (durante 1 minuto)
Capacidad de arranque: 1250 A
Tensión máxima: 60 V CC
Compatibilidad con sistemas de baterías hasta 48 V
Diámetro del terminal: M10 (3/8 pulgadas / 9,53 mm)
Torsión recomendada: 70 lb-in
Montaje superficial o en panel con 4 accesos laterales
Dimensiones: 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas
Cumple normas ISO8846 y SAE J1171

Desempeño Eléctrico

Corriente continua: 275 A
Corriente soportable: 455 A (1 minuto)
Capacidad de arranque: 1250 A
Tensión máxima: 60 V CC
Físicas y Mecánicas

Dimensiones: 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas
Terminal: M10 (3/8" / 9,53 mm)
Torsión recomendada: 70 lb-in
Montaje: superficial o en panel, 4 accesos laterales
Certificaciones y Aplicaciones: ISO8846: protección contra inflamación
SAE J1171: ignición protegida
Sistemas de baterías hasta 48 V
Aplicaciones: marino, vehicular, industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislado ignífugo certificado ISO8846 para entornos marinos y vehículos
Característica 2	Capacidad de arranque de emergencia de 1250 A para situaciones críticas
Característica 3	Terminales M10 con torsión de 70 lb-in para conexión segura y confiable
Característica 4	Montaje superficial o en panel con 4 accesos laterales para flexibilidad de instalación
Característica 5	Conservación de carga en sistemas desatendidos para protección de baterías
Característica 6	Diseño compacto de 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas para espacios restringidos