



## Interruptor de Batería / 2 Posiciones / 275A DC Continuo / 1250A DC Arranque / 8-50V DC / Terminales Cobre 10 mm / Montaje Empotrado o Superficial

SKU: SFCBS-275-201    Marca: SEAFLO    Categoría: Fuentes - Cargadores

\$516.83

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

El interruptor de batería de 2 posiciones está diseñado para el aislamiento y control de circuitos de alta corriente en aplicaciones marinas, vehiculares y de energía renovable. Ofrece una capacidad de 275 A DC continuo, 455 A intermitentes y 1250 A de arranque durante 15 segundos, operando en un rango de 8-50 V DC. Incorpora protección de encendido y operación manual intuitiva mediante giro: antihorario para apagar y horario para encender. Sus terminales de cobre con pernos de 10 mm (3/8") aseguran conexiones eléctricas de baja resistencia, mientras que su diseño modular permite unir múltiples interruptores para configuraciones de doble batería sin necesidad de tableros adicionales. El formato compacto de 72.5 mm x 73.5 mm facilita la instalación empotrada o superficial en espacios reducidos.

**Desempeño Eléctrico**

- Corriente continua: 275 A DC
- Corriente intermitente: 455 A DC
- Corriente de arranque: 1250 A DC (15 s)
- Voltaje operativo: 8-50 V DC
- Posiciones: 2 (ON/OFF)
- Protección de encendido integrada

**Físicas y Mecánicas**

- Dimensiones: 72.5 mm x 73.5 mm
- Terminales: cobre con pernos de 10 mm (3/8")
- Montaje: empotrado o superficial
- Agujeros de montaje: Ø 5.2 mm
- Diseño modular con pasadores incluidos
- Operación manual por giro

**Contenido del Paquete**

- Interruptor de batería SFCBS-275-201
- Pasadores para unión modular

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Capacidad continua de 275 A DC y 1250 A DC de arranque para alta demanda      |
| Característica 2 | Operación manual On/Off con protección de encendido integrada                 |
| Característica 3 | Terminales de cobre con pernos de 10 mm (3/8") para máxima conductividad      |
| Característica 4 | Diseño modular para unir múltiples interruptores en configuraciones complejas |
| Característica 5 | Montaje empotrado o superficial con agujeros de Ø5.2 mm para versatilidad     |
| Característica 6 | Dimensiones compactas de 72.5 mm x 73.5 mm para espacios reducidos            |