



Interruptor de corriente on/off de núcleo dividido, disparo fijo 1.5 A, rango 1.5-200 A, para monitoreo de cargas fijas HVAC

SKU: V-H900 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$1,849.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor de corriente on/off de la serie Hawkeye 900, de núcleo dividido y punto de disparo fijo de 1.5 A, con rango de detección de 1.5 a 200 A. Proporciona una solución económica para monitorear el estado de rejillas de unidad, ventiladores de escape, bombas de recirculación y otras cargas fijas donde no preocupa la pérdida de banda. Su núcleo dividido permite instalarlo sin desconectar el conductor, y su soporte de montaje removible admite tres configuraciones. Se usa en sistemas HVAC y de automatización de edificios como indicador de estado más confiable que un relevador con contactos auxiliares.

Características principales

- Punto de disparo fijo de 1.5 A, sin necesidad de múltiples vueltas de conductor
- Rango de detección de corriente de 1.5 a 200 A
- Núcleo dividido para instalación rápida tipo retrofit
- Salida N.O. de 1 A a 30 VAC/CD, alimentación inducida
- Soporte de montaje removible con tres configuraciones distintas
- Temperatura de operación de -15 °C a 60 °C, certificado UL y CE
- Ideal para monitorear rejillas, ventiladores de escape y bombas de recirculación

Especificaciones técnicas

TIPO DE NÚCLEO

Dividido (split-core)

PUNTO DE DISPARO

Fijo, 1.5 A

RANGO DE CORRIENTE

1.5-200 A

TIPO DE NÚCLEO

Dividido (split-core)

SALIDA

N.O., 1 A @ 30 VAC/CD

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-15 °C a 60 °C

ALIMENTACIÓN DEL SENSOR

Inducida

CERTIFICACIONES

UL, CE

GARANTÍA

5 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo dividido para instalación rápida tipo retrofit sin desconectar conductor
Característica 2	Punto de disparo fijo de 1.5 A sin necesidad de múltiples vueltas de conductor
Característica 3	Rango de detección de 1.5 A a 200 A para monitoreo de cargas fijas HVAC
Característica 4	Salida N.O. de 1 A a 30 VAC/CD con alimentación inducida sin fuente externa
Característica 5	Soporte de montaje removible con tres configuraciones de instalación distintas
Característica 6	Operación de -15 °C a 60 °C con certificación UL y CE para entornos exigentes