



Interruptor de Desconexión de Batería / 480 A Continuos / 1200 A Intermitentes / 6-32 VDC / Terminales 1/2 Pulgada / Montaje Marino

SKU: 9703DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$4,409.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de desconexión de batería serie 9703 es un dispositivo de servicio pesado diseñado para sistemas eléctricos marinos de 6-32 VDC. Integra desconexión de campo de alternador para proteger los diodos rectificadores contra daños durante la apertura del circuito. Su cuerpo de policarbonato y terminales de latón de 1/2 pulgada soportan 480 amperios continuos y 1200 amperios intermitentes. El diseño de pernos circular permite instalación en configuraciones nuevas o como reemplazo directo. Certificado por USCG y ABYC, es apto para montaje en salas de máquinas de embarcaciones con motorización a gasolina gracias a su construcción protegida contra ignición.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad continua: 480 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad intermitente: 1200 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de voltaje: 6-32 VDC<li style='margin-bottom: 8px;'>Desconexión de campo de alternador: Integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Alternadores y generadores</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Montaje</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo: Policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales: Latón, 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;'>Torque de terminales: 21 ft-lbs<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: USCG, ABYC<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Contra ignición para salas de máquinas</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interruptor de desconexión de batería 9703DP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desconexión de campo de alternador para protección de diodos rectificadores
Característica 2	Terminales de latón de 1/2 pulgada con torque de 21 ft-lbs
Característica 3	Cuerpo de policarbonato con certificación USCG y ABYC para entornos marinos
Característica 4	Compatibilidad con sistemas de 6-32 VCD, alternadores y generadores
Característica 5	Montaje versátil en salas de máquinas con protección contra ignición
Característica 6	Diseño de pernos circular para instalación nueva o de reemplazo