



Interruptor de Desconexión de Batería Marina / 250 A Continuos / 360 A Intermitentes / 6-32 VCC / Bloqueo con Llave / Montaje en Superficie / Encendido Protegido

SKU: 9602DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,772.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de desconexión de batería marina con llave diseñado para controlar el suministro eléctrico en embarcaciones de forma segura. El mecanismo de bloqueo con llave en posición OFF impide físicamente el encendido no autorizado del sistema eléctrico, funcionando como medida de seguridad cuando la embarcación permanece en marina sin tripulación. Ofrece una capacidad de 250 A continuos y 360 A intermitentes certificados, con terminales de 5/16 pulgadas que permiten conexiones firmes bajo torque especificado. El diseño de encendido protegido lo hace apto para salas de máquinas, mientras que su construcción en policarbonato marino resiste la exposición a UV y ambientes salinos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor de desconexión de batería marina con llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 250 A continuos / 360 A intermitentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 6-32 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bloqueo con llave en posición OFF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en superficie, sin requerir empotramiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales 5/16' con torque especificado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo de policarbonato marino resistente a UV y sal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente continua: 250 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente intermitente: 360 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de voltaje: 6-32 VCCTerminales: 5/16'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Policarbonato marinoResistencia: UV y sal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bloqueo con llave en posición OFFImpedimento físico de encendido sin llave</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo con llave que impide encendido no autorizado
Característica 2	250 A continuos y 360 A intermitentes certificados
Característica 3	Encendido protegido para salas de máquinas
Característica 4	Montaje en superficie sin requerir empotramiento
Característica 5	Terminales 5/16" con torque especificado para conexión firme
Característica 6	Policarbonato marino resistente a UV y salinidad