



Interruptor de Enchufe para Exteriores / Control On/Off / IP66 / 15 A Iluminación / 1/2 HP Motores / RadioRA 3

SKU: RR15OUTBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$4,107.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor plug-in para exteriores RadioRA 3 de Lutron controla cargas exteriores como luces de paisaje, series de luces, inflables y algunos motores o bombas, de forma directa o integrado a un sistema RadioRA 3. Su construcción sellada resiste lluvia, polvo, riego y nieve (IP66) y opera de forma local sin necesidad de un controlador central, aunque puede incorporarse al procesador RadioRA 3 para crear escenas y horarios automatizados. La comunicación inalámbrica Clear Connect-Type A garantiza alcance hasta 18 m (59.1 ft) a través de paredes. El dispositivo requiere conexión a un contacto exterior protegido con interruptor GFCI para cumplir con las normativas de seguridad eléctrica en ambientes húmedos.

Características Generales

- Controla cargas exteriores: Luces de paisaje, series de luces, inflables y algunos motores o bombas
- Resistente a la intemperie con clasificación IP66 (lluvia, polvo, riego y nieve)
- Soporta hasta 15 A en iluminación, 1/2 HP en motores/bombas o 1200 VA en transformadores
- Opera de forma local; se integra opcionalmente al procesador RadioRA 3 para escenas y horarios
- Comunicación inalámbrica Clear Connect-Type A, hasta 18 m (59.1 ft) a través de paredes
- Rango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °C
- Debe conectarse a un contacto exterior protegido con interruptor GFCI

Desempeño

- Capacidad de iluminación: 15 A
- Capacidad de motores/bombas: 1/2 HP
- Capacidad de transformadores: 1200 VA
- Alcance inalámbrico: hasta 18 m (59.1 ft) a través de paredes
- Tecnología de comunicación: Clear Connect-Type A
- Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C

Físicas y Eléctricas

- Clasificación de protección: IP66
- Tipo de instalación: Plug-in exterior
- Requisito de seguridad: Contacto exterior con interruptor GFCI

Contenido del Paquete

- Interruptor de enchufe para exteriores on/off RadioRA 3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control directo de luces de paisaje, series e inflables exteriores
Característica 2	Construcción sellada IP66 resistente a lluvia, polvo, riego y nieve
Característica 3	Soporta 15 A en iluminación, 1/2 HP en motores o 1200 VA en transformadores
Característica 4	Operación local independiente con integración opcional a RadioRA 3
Característica 5	Comunicación inalámbrica Clear Connect-Type A hasta 18 m (59.1 ft)
Característica 6	Rango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °C