



Interruptor de Flotador / 10 Millones de Ciclos / Sellado Ultrasónico / Carcasa ABS / Diseño Esfera

SKU: SFBS-18-02 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$443.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de flotador Serie 02 está diseñado para aplicaciones profesionales de control de nivel en sistemas de bombeo y achique. Su construcción con carcasa de ABS de grado industrial y sellado ultrasónico garantiza una estanqueidad total, eliminando riesgos de fugas en entornos húmedos. El mecanismo de esfera permite una detección precisa del nivel de líquido, mientras que su capacidad de 10 millones de ciclos de conmutación asegura décadas de operación continua sin degradación del rendimiento. Es una solución robusta para instalaciones que demandan alta fiabilidad y mínimo mantenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: 10,000,000 ciclos de conmutaciónDiseño con esfera para control preciso de nivelOperación confiable en ambientes exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa de ABS de alta calidadSellado ultrasónico: estanqueidad total 100%Construcción resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de bombeo de aguaControl de nivel en tanques y cisternasSistemas de achique industrial y marino</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Durabilidad de 10 millones de ciclos de conmutación
Característica 2	Sellado ultrasónico para estanqueidad total sin fugas
Característica 3	Carcasa ABS de grado industrial resistente a impactos
Característica 4	Mecanismo de esfera para control preciso de nivel
Característica 5	Operación confiable en ambientes húmedos y exigentes
Característica 6	Compatible con sistemas de bombeo y achique