



Interrupzor de Láminas / Cable 72

SKU: KIT-E06402 Marca: STI

\$313.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de láminas con lengüeta roja es un dispositivo de detección de apertura de puerta diseñado para integrarse con sistemas de seguridad de salida de emergencia. Su construcción en policarbonato con clasificación UL94 V-2 garantiza durabilidad en entornos de tráfico moderado. El cable de 72' permite ubicación remota del módulo de control respecto al punto de detección, facilitando la instalación en configuraciones donde el espacio del marco de puerta es limitado. El imán integrado y los espaciadores proporcionan adaptabilidad para puertas metálicas con diferentes espesores de hoja, manteniendo la precisión de activación sin falsas alarmas por desalineamiento. La alimentación por batería de 9V DC con supervisión de nivel energético mediante indicadores visual y sonoro permite identificar oportunamente la necesidad de reemplazo, reduciendo riesgo de fallo operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interrupzor de láminas rojo con cable de 72' (1.83 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Imán incluido para precisión mejorada de detección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espaciadores para instalación flexible en puertas metálicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con sistema STI-6400 Exit Stopper<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto: 5.375' x 5.375' x 2' (137 x 137 x 51 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de batería baja con alerta visual y sonora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de armadura: inmediata o con retardo de 15 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de desarme: inmediato o con retardo de 15 segundos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Duración de alarma: 30 segundos, 180 segundos o continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Interrupzor de láminas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 9V DC (batería)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Armadura: Inmediata o 15 s de retardo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Desarme: Inmediato o 15 s de retardo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 5.375' x 5.375' x 2' (137 x 137 x 51 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de inflamabilidad: UL94 V-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 0.12' (3.05 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 72' (1.83 m)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interrupzor de láminas rojo con cable de 72'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Imán para precisión mejorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciadores para instalación flexible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imán integrado para detección de precisión en puertas metálicas
Característica 2	Espaciadores incluidos para instalación flexible en distintos espesores
Característica 3	Alerta visual y sonora de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 4	Armadura y desarme configurables con retardo de 15 segundos
Característica 5	Duración de alarma ajustable: 30 s, 180 s o continua
Característica 6	Carcasa de policarbonato UL94 V-2 resistente a impactos