



Interruptor de Llave Tubular / Diseño "See-Saw"Anti retorcimiento / Carcasa de Aleación de Zinc Cromado / Contactos Plateados con Tratamiento Anti-Sulfuración / Base de Bachelita / Terminales Redondos / 2A@12VDC

SKU: SS-095-1H0    Marca: ENFORCER SECOLARM    Categoría: Botones de Salida

\$294.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;\*> El interruptor de llave tubular de SECO-LARM ofrece un diseño patentado 'see-saw' que asegura un contacto confiable y autoajustable en todo momento. Su construcción 'pick-proof' evita la manipulación no autorizada, garantizando seguridad y durabilidad. Esta solución está concebida para aplicaciones que demandan una operación robusta en entornos exigentes. </p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;\*> <h1 style='color: inherit; font-size: 24px; margin: 0; opacity: 0.8;\*>Especificaciones</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);\*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño patentado 'see-saw' que asegura un contacto confiable y autoajustado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Construcción 'pick-proof' para prevenir intentos de manipulación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Carcasa de aleación de zinc cromado para máxima durabilidad.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Contactos plateados con tratamiento anti-sulfuración para una mayor resistencia.</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);\*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Calificación de Contacto:</strong> 2A@12VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de Operación:</strong> Mantenido ON/OFF</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Remoción de Llave:</strong> Posiciones ON y OFF</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);\*>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Capa de silicona en los contactos para resistencia al agua, vapor, calor y productos químicos tóxicos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Base de fibra de bachelita altamente resistente al calor</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Terminales redondos que permiten conectado medicionado de cables.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 22mm x 45mm x 18 mm</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de interfaces y conectividad --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;\*> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Interfaces y Conectividad</strong></h2> </div> <div style='text-align: center;\*> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;\*>Terminales redondos para conexiones de soldadura o crimpado</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;\*> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Aplicaciones y Casos de Uso</strong></h2> </div> <div style='text-align: center;\*> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;\*>Ideal para su uso en sistemas de seguridad donde se requiera un control de acceso robusto y de confianza</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contacto autoajustable que mantiene conexión estable sin mantenimiento               |
| Característica 2 | Construcción anti-manipulación que previene acceso no autorizado                     |
| Característica 3 | Resistencia a agua, vapor y químicos para entornos industriales severos              |
| Característica 4 | Contactos plateados anti-sulfuración que prolongan vida útil en ambientes corrosivos |
| Característica 5 | Base de bachelita que soporta operación en altas temperaturas                        |
| Característica 6 | Terminales redondos que facilitan conexión rápida y segura                           |