



Interruptor de Nivel para Bomba de Sentina / 12-24-32 VDC / 20 Amperios / Agua Dulce y Salada / Flotador Mecánico

SKU: SFBS-20-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$479.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor de nivel para bomba de sentina opera con voltajes de 12, 24 o 32 VDC, permitiendo su integración en embarcaciones con distintas configuraciones eléctricas sin requerir adaptadores adicionales. Su mecanismo de flotador mecánico proporciona detección exacta del nivel de agua, activando la bomba únicamente cuando es necesario y eliminando ciclos innecesarios que acortan la vida útil del equipo. La construcción robusta está específicamente diseñada para resistir la exposición prolongada a ambientes marinos, incluyendo operación continua en agua dulce y salada sin degradación de sus componentes. Con capacidad para manejar corrientes de hasta 20 amperios, es compatible con la mayoría de las bombas de sentina utilizadas en embarcaciones recreativas y comerciales de tamaño medio. La instalación se realiza de forma directa en el compartimiento de sentina, requiriendo únicamente conexiones eléctricas estándar y fijación mecánica del conjunto flotador.

Eléctricas y de Desempeño

- Voltaje de operación: 12-24-32 VDC
- Corriente máxima: 20 amperios
- Activación mediante mecanismo de flotador
- Detección precisa de nivel sin falsos disparos
- Aplicación: bomba de sentina en embarcaciones

Mecánicas y Ambientales

- Construcción robusta para entornos marinos
- Compatible con agua dulce y salada
- Diseño de alta calidad y duradero
- Instalación integrada en compartimiento de sentina

Contenido del Paquete

- 1x Interruptor de nivel SEAFLO SFBS-20-01

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación precisa sin falsos disparos mediante flotador mecánico
Característica 2	Compatibilidad universal con sistemas 12, 24 y 32 VDC
Característica 3	Operación confiable en agua dulce y salada sin corrosión
Característica 4	Control de bombas de sentina hasta 20 A de consumo
Característica 5	Construcción robusta para condiciones marinas exigentes
Característica 6	Instalación directa en embarcaciones sin configuración compleja