



Interruptor de Pared Inteligente / On/Off / 5 A LED / 120/277 V / Sin Neutro / Control Pico / Smart Bridge

SKU: PD5WSDVWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$2,264.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor de pared inteligente on/off Caseta Wireless está diseñado para controlar iluminación y ventiladores de uso general en instalaciones de 120 V o 277 V. Su configuración a 2 hilos elimina la necesidad de cable neutro, permitiendo la sustitución directa de apagadores convencionales en cajas de empotre existentes sin recablear. La tecnología de radiofrecuencia Clear Connect habilita la comunicación inalámbrica con controles remotos Pico, sensores de ocupación y sistemas de automatización mediante Smart Bridge. El interruptor de servicio frontal FASS permite el cambio de lámparas con carga cero para mayor seguridad del personal de mantenimiento.

Características Generales

- Commutación: 5 A en LED y fluorescente, 600 W incandescente/halógeno/ELV, ventiladores hasta 3 A a 120 V
- Voltaje dual: 120 V / 277 V a 50/60 Hz
- Instalación a 2 hilos sin cable neutro
- Control mediante app Lutron con escenas y horarios (requiere Smart Bridge o Smart Bridge Pro)
- Admite hasta 10 controles Pico o sensores sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 vías
- Interruptor de servicio frontal FASS
- Cargas LED, fluorescentes o ELV de baja potencia pueden requerir accesorio Lutron LUT-MLC

El interruptor de pared inteligente on/off Caseta Wireless está diseñado para controlar iluminación y ventiladores de uso general en instalaciones de 120 V o 277 V. Su configuración a 2 hilos elimina la necesidad de cable neutro, permitiendo la sustitución directa de apagadores convencionales en cajas de empotre existentes sin recablear. La tecnología de radiofrecuencia Clear Connect habilita la comunicación inalámbrica con controles remotos Pico, sensores de ocupación y sistemas de automatización mediante Smart Bridge. El interruptor de servicio frontal FASS permite el cambio de lámparas con carga cero para mayor seguridad del personal de mantenimiento.

Físicas y Conectividad

- Voltaje: 120/277 V, 50/60 Hz
- LED/fluorescente: 5 A
- Incandescente/halógeno/ELV: 600 W
- Ventiladores: hasta 3 A a 120 V
- Radiofrecuencia: Clear Connect
- Control multiubicación: hasta 10 Pico/sensores sin bridge
- Automatización: con Smart Bridge o Smart Bridge Pro
- Interruptor de servicio frontal FASS de servicio

El contenido del paquete incluye:

- Interruptor de pared Caseta Wireless
- Tapa de pared
- Tornillos de montaje
- Manual de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta 5 A en LED y fluorescente, 600 W incandescente/halógeno/ELV y ventiladores de hasta 3 A a 120 V
Característica 2	Voltaje dual: funciona en instalaciones de 120 V y de 277 V a 50/60 Hz
Característica 3	Instalación a 2 hilos sin cable neutro, ideal para reemplazar apagadores en cajas existentes
Característica 4	Con Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horarios
Característica 5	Admite hasta 10 controles Pico o sensores sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 vías
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 7	Cargas LED, fluorescentes o ELV de baja potencia pueden requerir el accesorio LUT-MLC