



Interruptor de Pared On/Off / Doble Voltaje 120/277 V / 8 A Iluminación / 2 Hilos Sin Neutro / RF 431-437 MHz / Unipolar o Multilocalización

SKU: RRD85DVWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,908.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de pared on/off de la familia Maestro para el sistema de control de iluminación RadioRA 2. Permite encender y apagar cargas de iluminación de hasta 8 A o motores de hasta 1/10 HP (3 A), operable directamente desde el dispositivo o de forma remota mediante botoneras, sensores y demás dispositivos del sistema vía radiofrecuencia en la banda de 431 a 437 MHz. Acepta doble voltaje de 120 a 277 V~ a 50/60 Hz y utiliza conexión de solo dos hilos, eliminando la necesidad de cable neutro. Incorpora memoria de estado ante fallas de energía, interruptor de servicio frontal FASS para mantenimiento seguro de lámparas, y es compatible con cableado convencional de tres y cuatro vías para configuraciones unipolares o de multilocalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de iluminación hasta 8 A y motores hasta 1/10 HP (3 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble voltaje 120-277 V~, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de 2 hilos sin requerimiento de cable neutro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación RF 431-437 MHz con dispositivos RadioRA 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazo seguro de lámparas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria de estado ante fallas de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cableado convencional de 3 y 4 vías<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración unipolar o multilocalización</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Carga iluminación: 8 A máximo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Carga motores: 1/10 HP (3 A)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje: 120-277 V~<li style='margin-bottom: 8px;'>• Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>• Comunicación RF: 431-437 MHz• Alcance a repetidor: 9 m (29.5 ft) máximo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Configuración: unipolar o multilocalización<li style='margin-bottom: 8px;'>• Interruptor frontal FASS integrado• Memoria de estado ante fallas de energía</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Interruptor de pared on/off RRD-85-DV-WH• Nota: placa claro se vende por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga cargas de iluminación de hasta 8 A o motores de hasta 1/10 HP (3 A)
Característica 2	Doble voltaje 120-277 V~ 50/60 Hz con conexión de 2 hilos: no requiere cable neutro
Característica 3	Se controla desde botoneras, sensores y demás dispositivos RadioRA 2 vía RF de 431 a 437 MHz
Característica 4	Debe instalarse a un máximo de 9 m de un repetidor del sistema
Característica 5	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: recupera el estado previo al restablecerse la alimentación
Característica 7	Usa cableado convencional de 3 y 4 vías; placa Claro se vende por separado