



Interruptor de Presión Diferencial / Rango Ajustable 20 a 200 Pa / Montaje en Ducto / IP54 / SPST 1.5 A a 250 VAC

SKU: DPS-200 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,456.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El DPS200 es un interruptor de presión diferencial diseñado para aplicaciones HVAC, con rango de ajuste de 20 a 200 Pa. Permite monitorear el estado de filtros, detectar fallas de ventiladores, controlar compuertas cortafuego y verificar el flujo de aire en sistemas de aire acondicionado y ventilación. El medio de presión admitido es aire y gases no inflamables ni agresivos. Su punto de conmutación se ajusta mediante una escala visible en pascales, y se monta directamente en el ducto. Cuenta con indicador visual del estado de conmutación, membrana de silicona y conexión a dos tubos plásticos de 6 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de presión diferencial ajustable de 20 a 200 Pa con escala en pascales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto SPST con capacidad de conmutación de 1.5 A a 250 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Grado de protección IP54, opera de -20 °C a +85 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje directo en ducto, con entrada de cable M20x1.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Membrana de silicona y conexión a dos tubos plásticos de 6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones CE y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de presión: 20 a 200 Pa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medio de presión: Aire y gases no inflamables ni agresivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador visual de estado de conmutación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura: -20 °C a +85 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Directo en ducto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de cable: M20x1.5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Membrana: Silicona<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión: Dos tubos plásticos de 6 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de presión diferencial ajustable de 20 a 200 Pa con escala en pascales
Característica 2	Contacto SPST con capacidad de conmutación de 1.5 A a 250 Vac
Característica 3	Grado de protección IP54, opera de -20 a +85 °C
Característica 4	Montaje directo en ducto, con entrada de cable M20x1.5
Característica 5	Membrana de silicona y conexión a dos tubos plásticos de 6 mm
Característica 6	Indicador visual del estado de conmutación
Característica 7	Certificaciones CE y RoHS