



Interruptor de seguridad / 2 polos 60A / NEMA 3R exterior / 10kA / 240V / 9x12.2x17.9 pulg (0.23x0.31x0.45 m)

SKU: WN2000U Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$872.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor de seguridad cerrado de doble ruptura diseñado para desconexión de cargas dedicadas en entornos exteriores. Clasificación NEMA 3R que garantiza protección contra intemperie, lluvia y formación de hielo. Configuración de 2 polos y 2 hilos con capacidad de interrupción de 10kA para aplicaciones de 240V. Diseño sin portafusible que elimina componentes móviles y reduce puntos de fallo potenciales. Montaje superficial intuitivo que facilita la instalación en infraestructuras existentes.

Características principales

- Diseño sin portafusible para mayor integridad operativa
- Capacidad de interrupción: 10kA
- Montaje superficial de fácil ejecución
- Construcción compacta para optimización de espacio

Especificaciones técnicas

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tensión nominal

240 V

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Corriente nominal

60 A

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Capacidad de interrupción

10 kA

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Configuración

2 polos, 2 hilos

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Clasificación NEMA

3R

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tipo

3R (exterior)

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tipo de interruptor

Serie A, doble ruptura

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Instalación

Montaje superficial

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Norma

UL

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Dimensiones (An x Al x Pr)

9.0 x 12.2 x 17.9 pulg (228.6 x 309.9 x 454.7 mm)

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Peso

1.36 kg

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Aplicación

Desconexión de cargas dedicadas / Uso general

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble ruptura para desconexión segura de cargas
Característica 2	Clasificación NEMA 3R para instalación exterior
Característica 3	Diseño sin portafusible que elimina riesgos operativos
Característica 4	Capacidad de interrupción 10kA para protección robusta
Característica 5	Montaje superficial simplificado para reducir tiempo de instalación
Característica 6	Construcción compacta que optimiza espacio en gabinetes