



Interruptor de Seguridad / 240Vca / 2 Polos / 30A / NEMA 1 / Sin Portafusibles / 10k-100k AIC

SKU: GNF221A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,678.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este interruptor de seguridad de la Serie A ofrece protección confiable para circuitos de 240Vca en entornos interiores con clasificación NEMA 1. Su diseño con doble ruptura visible permite a los técnicos verificar el estado de desconexión sin exponerse a riesgos eléctricos. La construcción sin portafusible simplifica la instalación en aplicaciones donde la protección externa ya está definida, mientras que los terminales sobredimensionados acomodan cables desde 14 hasta 8 AWG con pares de apriete específicos para cada calibre.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Doble ruptura visible para confirmación mecánica de desconexiónTerminales sobredimensionados compatibles con cables 14-8 AWGClasificación NEMA 1 para uso exclusivo en interioresUL Listed bajo archivo #E4776 con cumplimiento de UL98, UL50 y NEMA KS-1Capacidad de interrupción de 10,000 AIC con fusibles Clase K o H, y 100,000 AIC con fusibles Clase R<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Tensión nominal: 240Vca</p><p style='margin: 6px 0;*>Corriente nominal: 30A</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de interruptor: Serie A, 2 polos, 2 hilos</p><p style='margin: 6px 0;*>Capacidad AIC (Clase K/H): 10,000 AIC</p><p style='margin: 6px 0;*>Capacidad AIC (Clase R): 100,000 AIC</p><p style='margin: 6px 0;*>Tensión CC: 250V CC, 1 fase</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Mecánicas y Construcción</h4><p style='margin: 6px 0;*>Clasificación NEMA: NEMA 1 (interior)</p><p style='margin: 6px 0;*>Diseño: Sin portafusible, doble ruptura visible</p><p style='margin: 6px 0;*>Peso: 0.91 kg (2.0 lb)</p><p style='margin: 6px 0;*>Rango de cables: 14-2 AWG</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Terminales y Alambrado</h4><p style='margin: 6px 0;*>Tamaño de cable: 14-8 AWG</p><p style='margin: 6px 0;*>Par de apriete (14-10 AWG): 35 lb-in</p><p style='margin: 6px 0;*>Par de apriete (8 AWG): 40 lb-in</p><p style='margin: 6px 0;*>Configuración: Terminales sobredimensionados</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Normas y Certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0;*>UL Listed: Archivo #E4776</p><p style='margin: 6px 0;*>UL98: Interruptores de seguridad</p><p style='margin: 6px 0;*>UL50: Viviendas para equipos eléctricos</p><p style='margin: 6px 0;*>NEMA KS-1: Interruptores encapsulados</p><p style='margin: 6px 0;*>NEC: Cumple requisitos de espacio de doblado de cables</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble ruptura visible para seguridad operativa
Característica 2	Terminales sobredimensionados para cables 14-8 AWG
Característica 3	UL Listed con archivo #E4776 para trazabilidad
Característica 4	Cumple UL98, UL50 y NEMA KS-1
Característica 5	Capacidad 100,000 AIC con fusibles Clase R
Característica 6	Diseño compacto 0.91 kg para instalación versátil