



Interruptor de Seguridad / 240Vca / 2 Polos / 30A / NEMA 3R / Doble Ruptura Visible / Sin Portafusibles / 100kAIC

SKU: GNF221RA Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,566.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este interruptor de seguridad de 2 polos y 30 amperios está diseñado para operación confiable en entornos exteriores gracias a su clasificación NEMA 3R a prueba de intemperie. Su innovador diseño de doble ruptura visible permite al operador verificar visualmente el estado de desconexión del circuito, eliminando riesgos durante mantenimiento. La resistencia de cortocircuito de 100,000 AIC con fusibles clase R proporciona protección robusta en aplicaciones industriales exigentes. Las terminales sobredimensionadas aceptan cables de 14 a 8 AWG con pares de apriete específicos que garantizan conexiones eléctricas seguras y duraderas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Clasificación NEMA 3R para uso en exterioresDiseño de doble ruptura visible para seguridad operativaResistencia 100,000 AIC con fusibles clase RResistencia 10,000 AIC con fusibles clase K o HTerminales sobredimensionados para cables 14-8 AWGPar de apriete: 35 lb-in para 14-10 AWG / 40 lb-in para 8 AWGConexión a tierra compatible con accesoriosCumple espacio NEC para doblado de cables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tensión nominal: 240 Vca</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente nominal: 30 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia: 5 HP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aplicación potencia: CC 250V, 1 fase AC 240V</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conexiones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tamaño de cable: 14-8 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Par 14-10 AWG: 35 lb-in</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Par 8 AWG: 40 lb-in</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Configuración: 2 polos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Portafusibles: Sin portafusible</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Peso: 0.91 kg (2.0 lb)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Normas y Certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>UL Listed: Archivo #E4776</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>UL 98: Interruptores</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>UL 50: Envoltentes</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>NEMA Standard KS-1: Interruptores encapsulados</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Resistencia de Cortocircuito</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>10,000 AIC con fusibles clase K o H</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>100,000 AIC con fusibles clase R</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	A prueba de intemperie NEMA 3R para exteriores
Característica 2	Doble ruptura visible para seguridad del operador
Característica 3	Resistencia 100kAIC con fusibles clase R
Característica 4	Terminales sobredimensionados para cables 14-8 AWG
Característica 5	Par de apriete 35-40 lb-in para conexión segura
Característica 6	Compatible con accesorios de conexión a tierra