



Interrupor de Seguridad / 240Vca / 3 Polos / 30 Amp / NEMA 1 / Sin Portafusibles / 0.91 kg

SKU: GNF321A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,112.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este interruptor de seguridad cerrado de doble ruptura ofrece protección confiable para instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Su mecanismo de doble ruptura garantiza una desconexión segura del circuito, minimizando riesgos de arco eléctrico. Diseñado para operar con una tensión nominal de 240 Vca y una corriente de 30 A, es ideal para aplicaciones generales en entornos interiores. La versión NEMA tipo 1 proporciona protección básica contra contacto accidental con partes energizadas. Su construcción compacta de 0.91 kg facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer la robustez operativa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Doble ruptura para mayor seguridad eléctrica3 polos y 3 hilos sin fusible30 A de corriente nominal a 240 VcaDiseño compacto con peso de 0.91 kgVersión NEMA tipo 1 para interioresConexión general para aplicaciones estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Interruptor de seguridad cerrado de doble ruptura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Serie</div><div style='font-weight: 600;*>A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Conexión</div><div style='font-weight: 600;*>3 polos, 3 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Us</div><div style='font-weight: 600;*>General</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tensión Nominal</div><div style='font-weight: 600;*>240 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: 600;*>30 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo 1 (interiores)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Fusible</div><div style='font-weight: 600;*>Sin portafusible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>0.91 kg</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Envolvente</div><div style='font-weight: 600;*>Versión NEMA tipo 1 para interiores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble ruptura para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	Diseño compacto de 0.91 kg para instalación versátil
Característica 3	Envolvente NEMA 1 para uso en interiores
Característica 4	Operación con 3 polos y 3 hilos sin fusible
Característica 5	Corriente nominal de 30 A a 240 Vca
Característica 6	Conexión general para aplicaciones estándar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:25