



Interruptor de Seguridad / 240Vca / 3 Polos / 30A / NEMA 3R / Sin Portafusibles / 0.91 kg / 2 pies

SKU: GNF321RA Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$3,388.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este interruptor de seguridad de la serie A está diseñado para aplicaciones industriales de uso general que requieren desconexión segura en entornos exteriores. Su clasificación NEMA 3R garantiza protección contra lluvia, hielo y polvo, permitiendo su instalación directa bajo condiciones climáticas adversas. El diseño compacto y liviano de 0.91 kg facilita su montaje en paneles eléctricos con espacio reducido. Opera a 240Vca con capacidad nominal de 30A en configuración de 3 polos y 3 hilos sin fusible, ofreciendo una solución confiable para la desconexión de circuitos en instalaciones comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Clasificación NEMA 3R para uso exterior e intemperieConfiguración de 3 polos y 3 hilos sin portafusiblesCapacidad nominal de 30A a 240VcaPeso reducido de 0.91 kg para manejo e instalación ágilDiseño compacto optimizado para paneles eléctricosAplicaciones industriales de uso general<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Serie</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>3 polos / 3 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>240Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>30A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fusible</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Sin portafusibles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación NEMA</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>3R (exterior)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>0.91 kg (2 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Uso general industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	NEMA 3R para uso exterior resistente a intemperie
Característica 2	Diseño compacto y liviano para instalación sencilla
Característica 3	3 polos y 3 hilos sin fusible integrado
Característica 4	Aplicaciones industriales de uso general
Característica 5	Instalación directa en paneles eléctricos
Característica 6	Operación confiable a 240V y 30A nominal