



Interruptor de Seguridad / 240Vca / 3 Polos / 60A / Sin Fusible / NEMA 3R / Uso General

SKU: GNF322RA Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$5,164.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este interruptor de seguridad cerrado de triple ruptura está diseñado para aplicaciones de uso general en entornos exteriores. Su mecanismo de triple ruptura proporciona desconexión simultánea en los tres polos, garantizando una operación segura durante mantenimiento o emergencias eléctricas. La configuración de 3 polos y 3 hilos sin fusible simplifica la instalación y reduce puntos de fallo potenciales. La envoltente NEMA 3R ofrece protección confiable contra lluvia, nieve y formación de hielo exterior, haciéndolo ideal para instalaciones en gabinetes exteriores o áreas expuestas a condiciones climáticas moderadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño cerrado que protege componentes internos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Operación sin fusibles para menor mantenimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Envoltente NEMA 3R certificada para exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción robusta para uso general industrial y comercial<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con sistemas trifásicos de 240Vca<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Interruptor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Seguridad cerrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecanismo de Ruptura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Triple ruptura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Polos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 polos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>240Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>60A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Envoltente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>NEMA 3R para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Uso general</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Característica Especial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>NEMA 3R para exteriores</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple ruptura para máxima protección eléctrica
Característica 2	Envoltente NEMA 3R resistente a intemperie
Característica 3	Diseño cerrado para seguridad operativa
Característica 4	Mecanismo robusto para uso general industrial
Característica 5	Configuración 3 hilos sin portafusibles
Característica 6	Instalación exterior con protección contra polvo y lluvia