



Interrupedor de Seguridad / 240Vca / 3 Polos / 100A / Sin Portafusibles / NEMA 1

SKU: GNF323A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,194.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Este interruptor de seguridad de uso general está diseñado para aplicaciones de desconexión de circuitos trifásicos en entornos interiores. Su configuración sin portafusibles lo hace ideal para instalaciones donde la protección contra sobrecorriente se gestiona externamente. El mecanismo de operación proporciona desconexión visible y positiva, permitiendo a los técnicos verificar el estado del circuito antes de realizar trabajos de mantenimiento. La construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones de servicio normal, mientras que su peso reducido facilita la instalación en tableros y gabinetes existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>Desconexión visible para seguridad del personal de mantenimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>Configuración de 3 polos para sistemas trifásicos de 3 hilos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>Diseño sin portafusibles para integración con protección externa<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>Capacidad de 100 amperios para cargas industriales medianas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>Peso reducido que optimiza la logística de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Tipo de Producto</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Interruptor de Seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Serie</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>VBII, Serie A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clasificación de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>General Duty</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad Nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>100 A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tensión Nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>240 Vca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración de Polos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>3 Polos, 3 Hilos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Fusible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Sin Portafusibles (Non-Fusible)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clasificación NEMA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>NEMA Tipo 1 (Interior)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Siemens</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>GNF323A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección general para equipos trifásicos
Característica 2	Gabinete NEMA 1 para uso interior exclusivo
Característica 3	Operación segura sin elementos fusibles
Característica 4	Compacto y ligero para instalación versátil
Característica 5	Diseño de 3 polos para circuitos trifásicos
Característica 6	Desconexión visible para mantenimiento seguro