



Interruptor de seguridad / 240Vca / 3 polos / 100 A / NEMA 3R / Sin portafusibles / Heavy duty / 0.91 kg

SKU: GNF323R Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$8,051.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*>Este interruptor de seguridad está diseñado para aplicaciones industriales que demandan fiabilidad en condiciones ambientales desafiantes. Su clasificación NEMA 3R garantiza protección efectiva contra lluvia, nieve y formación de hielo exterior, permitiendo su instalación en exteriores sin recintos adicionales. La configuración de tres polos asegura la desconexión simultánea de todas las fases en circuitos de 240Vca, mientras que su construcción heavy duty soporta ciclos de operación intensivos en entornos de manufactura, infraestructura energética y plantas de procesos. La ausencia de portafusibles integrados ofrece flexibilidad al diseñador de sistemas para seleccionar protección adecuada a cada aplicación específica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Clasificación NEMA 3R para uso exterior sin gabinete protector adicionalCapacidad nominal de 100 amperios para cargas trifásicas de alta potenciaTres polos con operación de servicio normal simultáneaDiseño sin portafusibles para integración con sistemas de protección personalizadosConstrucción heavy duty certificada para aplicaciones industriales continuasPeso reducido de 0.91 kg que facilita el montaje en paneles y estructuras<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px; margin-bottom: 25px;*>Configuración de Polos</h3><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3 polos</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interruptor de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>240 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Servicio</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Servicio normal</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sin portafusibles integrados</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación NEMA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NEMA 3R</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de Uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Heavy duty industrial</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.91 kg (2.0 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Siemens</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>GNF323R</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones Típicas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>Desconexión de equipos HVAC comerciales, maquinaria industrial trifásica, sistemas de bombeo, alimentación de tableros de distribución secundarios, y puntos de desconexión visible requeridos por código en instalaciones exteriores.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 3R contra intemperie y polvo
Característica 2	Diseño heavy duty para entornos industriales exigentes
Característica 3	Operación de servicio normal sin portafusibles integrados
Característica 4	Construcción ligera de 0.91 kg para instalación versátil
Característica 5	Tres polos para desconexión completa del circuito
Característica 6	Clasificación 100 A para cargas de alta demanda