



## Interruptor de Seguridad / 600Vca / 3 Polos / 30A / NEMA 1 / NEMA 3R / 2 lb

SKU: HNF361    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$4,254.01

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Este interruptor de seguridad de servicio industrial pesado está diseñado para aplicaciones de 600Vca con capacidad de 30 amperios en configuración de 3 polos. Su construcción sin portafusibles simplifica el mantenimiento y reduce los puntos de fallo potenciales. La clasificación dual NEMA 1 para interiores y NEMA 3R para exteriores ofrece versatilidad de instalación en diversos entornos operativos. El diseño compacto de 0.91 kg (2 lb) facilita la integración en paneles eléctricos con espacio limitado, mientras que su estructura robusta garantiza desempeño confiable en condiciones industriales demandantes.

**Características Principales**

- Diseño compacto y peso ligero: 0.91 kg (2 lb)
- Construcción duradera para uso industrial continuo
- Configuración de 3 polos y 3 hilos sin fusible
- Clasificación NEMA 3R para instalaciones exteriores
- Instalación optimizada para paneles eléctricos estándar
- Servicio industrial pesado certificado

**Especificaciones Técnicas**

**Voltaje Nominal:** 600 Vca

**Corriente Nominal:** 30 A

**Configuración de Polos:** 3 polos / 3 hilos

**Clasificación NEMA:** NEMA 1 / NEMA 3R

**Peso:** 0.91 kg (2 lb)

**Tipo de Protección:** Sin portafusibles

**Aplicación:** Paneles eléctricos

**Nota de Instalación:** La clasificación NEMA 3R permite instalación en exteriores con protección contra lluvia, mientras que NEMA 1 cubre aplicaciones en interiores. Verifique la compatibilidad con su gabinete eléctrico antes de la instalación.

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño compacto de 0.91 kg para instalaciones reducidas    |
| Característica 2 | Construcción duradera para entornos industriales exigentes |
| Característica 3 | Operación sin fusibles con 3 polos y 3 hilos               |
| Característica 4 | Clasificación NEMA 3R para uso exterior protegido          |
| Característica 5 | Instalación simplificada en panetes eléctricos estándar    |
| Característica 6 | Servicio industrial pesado hasta 600V corriente alterna    |