



Interrupción de Seguridad / 600Vca / 3 Polos / 100 A / NEMA 3R / Sin Portafusibles

SKU: HNF363R Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$14,914.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este interruptor de seguridad de baja tensión está diseñado para aplicaciones heavy duty que demandan máxima protección de circuitos en entornos exteriores. Su envoltivo tipo NEMA 3R garantiza resistencia contra lluvia, hielo y formación de hielo externo, permitiendo instalaciones al aire libre sin comprometer la integridad del equipo. La configuración de 3 polos con valor nominal de 600Vca y 100 A ofrece capacidad suficiente para desconexión segura de motores y cargas industriales de alta potencia. El diseño sin fusible integrado simplifica las operaciones de mantenimiento y reduce los puntos de fallo potenciales. Construido con materiales de alta resistencia, este dispositivo combina durabilidad excepcional con un peso reducido de 0.91 kg que facilita su manejo e instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Interruptor de seguridad heavy duty para protección de circuitos de baja tensiónEnvoltivo NEMA 3R certificada para uso en exterioresConfiguración de 3 polos para desconexión completa de fasesDiseño sin fusible integrado para operación simplificadaValor nominal 600Vca / 100 A para cargas industriales exigentesPeso ligero de 0.91 kg para instalación versátil<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interruptor de Seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Clasificación NEMA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3R (Exteriores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Número de Polos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3 Polos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>600 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Portafusibles</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>No incluye</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.91 kg (2.01 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Baja Tensión Heavy Duty</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 3R para instalaciones exteriores
Característica 2	Diseño sin fusible integrado reduce mantenimiento
Característica 3	Envoltivo robusta heavy duty para baja tensión
Característica 4	Operación segura en circuitos de alta demanda
Característica 5	Construcción compacta de 0.91 kg para fácil montaje
Característica 6	Clasificación 600Vca para aplicaciones industriales