



Interrupedor de Seguridad / 600Vca / 3 Polos / 200 Amp / NEMA 1 / Sin Portafusibles

SKU: HNF364 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$15,146.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interrupedor de Seguridad Heavy Duty para Protección de Circuitos

Este interruptor de seguridad de baja tensión está diseñado para aplicaciones industriales exigentes que requieren desconexión segura y confiable de circuitos trifásicos. Su construcción robusta heavy duty garantiza durabilidad en entornos de operación continua. La configuración de tres polos permite la protección integral de sistemas trifásicos a 600Vca, mientras que la ausencia de portafusibles ofrece mayor versatilidad para integración con sistemas de protección externos según las necesidades específicas de cada instalación. La envoltente NEMA 1 está optimizada para montaje en interiores, proporcionando protección contra contacto accidental con partes energizadas.

Características Principales

- Construcción robusta industrial heavy duty
- Operación segura en circuitos de baja tensión
- Diseño versátil sin portafusibles para mayor flexibilidad
- Apto para aplicaciones trifásicas a 600Vca
- Envoltente compacta optimizada para montaje interior

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Interrupedor de Seguridad

Categoría

Baja Tensión / Heavy Duty

Voltaje Nominal

600 Vca

Corriente Nominal

200 Amp

Configuración de Polos

3 Polos

Portafusibles

No incluye

Clasificación NEMA

NEMA 1 (Interiores)

Peso

0.91 kg

Aplicaciones Recomendadas

Ideal para desconexión principal en tableros de distribución industrial, protección de motores trifásicos, aislamiento seguro de equipos para mantenimiento, y cumplimiento de códigos eléctricos en instalaciones comerciales e industriales de interior.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección para interiores NEMA 1
Característica 2	Construcción robusta industrial heavy duty
Característica 3	Operación segura en circuitos de baja tensión
Característica 4	Diseño versátil sin portafusibles
Característica 5	Apto para aplicaciones trifásicas 600V
Característica 6	Envoltente compacta para montaje interior