



Interruptor de Supervisión por Presión / 4 a 20 PSI / Carcasa NEMA 4 / A Prueba de Explosión / Conexión NPT ½" / SPDT Sincronizados

SKU: EPS10-EXP Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$14,611.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de supervisión por presión EPS10EXP de SAFE SIGNAL es un dispositivo de control diseñado para operación en ambientes peligrosos y áreas clasificadas. Con rango de operación de 4 a 20 PSI, este equipo integra interruptores SPDT sincronizados encapsulados en un bloque terminal robusto, permitiendo supervisión confiable de sistemas de presión en aplicaciones industriales críticas. La carcasa de aluminio fundido con clasificación NEMA 4 garantiza protección contra polvo, agua y corrosión, mientras que el diseño a prueba de explosión cumple con los requisitos de instalaciones en locales peligrosos. La sensibilidad ajustable en campo facilita la calibración según condiciones operativas específicas sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de presión: 4 a 20 PSICarcasa de aluminio fundido, clasificación NEMA 4Diseñado y aprobado para operación en lugares peligrososSensibilidad a presión ajustable en campoConexión de latón macho ½" NPTCircuito de activación sincronizadaDos entradas de conductoTornillo resistente a la manipulaciónInterruptores SPDT (forma C) sincronizadosBloque de terminales duradero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de presión: 4 a 20 PSISensibilidad ajustable en campoInterruptores SPDT (forma C) sincronizadosCircuito de activación sincronizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: aluminio fundidoClasificación: NEMA 4Conexión: latón macho ½" NPTDos entradas de conductoTornillo anti-manipulaciónBloque de terminales duradero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de supervisión por presión EPS10EXP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en áreas clasificadas peligrosas
Característica 2	Sensibilidad de presión ajustable en campo sin herramientas especiales
Característica 3	Carcasa de aluminio fundido resistente a corrosión y ambientes severos
Característica 4	Doble entrada de conducto para flexibilidad en instalación eléctrica
Característica 5	Tornillo anti-manipulación que previene acceso no autorizado
Característica 6	Interruptores SPDT sincronizados en bloque terminal para confiabilidad