



Interruptor de Desconexión de Batería / Monocircuito ON-OFF / 275A DC Continuo / 900A DC Arranque / IP68 / Terminales M10 (3/8')

SKU: SFCBS-300-202 Marca: SEAFLO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$696.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de desconexión de batería monocircuito ON-OFF está diseñado para aplicaciones marinas y automotrices que demandan alta fiabilidad en ambientes hostiles. Ofrece una capacidad de corriente continua de 275A DC con picos de arranque de hasta 900A DC durante 30 segundos, garantizando el funcionamiento de motores y sistemas eléctricos de gran demanda. Su construcción con terminales de cobre estañado y pernos M10 (3/8') asegura óptima conductividad eléctrica y resistencia superior a la corrosión por salitre o humedad. La certificación IP68 proporciona protección completa contra la inmersión y el ingreso de agua a alta presión, mientras que su diseño permite montaje versátil en superficie, panel frontal o trasero, adaptándose a distintas configuraciones de instalación en embarcaciones y vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente continua: 275A DC para operación estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de arranque: 900A DC durante 30 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente intermitente: 500A DC durante 5 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje máximo: 48V DC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación IP68: protección contra agua a alta presión e inmersión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales eléctricos: cobre estañado con pernos M10 (3/8')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torque de pernos: 120 lb-in<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de cables: hasta 1/0 AWG (50 mm²)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de terminales: hasta 4/0 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje versátil: superficie, panel frontal y trasero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple normas: ABYC, UL, SAE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente arranque: 900A DC (30 s)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente intermitente: 500A DC (5 min)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje máximo: 48V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo circuito: Monocircuito ON-OFF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP68<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: Cobre estañado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pernos: M10 (3/8')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Torque pernos: 120 lb-in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales soportados: Hasta 4/0 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cables soportados: Hasta 1/0 AWG (50 mm²)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Superficie, panel frontal y trasero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas: ABYC, UL, SAE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable con 275A DC continuo para sistemas exigentes
Característica 2	Capacidad de arranque 900A DC durante 30 segundos sin fallas
Característica 3	Protección IP68 contra inmersión y agua a alta presión
Característica 4	Terminales de cobre estañado con pernos M10 (3/8') anticorrosión
Característica 5	Compatibilidad con cables hasta 1/0 AWG (50 mm²)
Característica 6	Montaje versátil en superficie, panel frontal o trasero