



Interruptor Electrónico Maestro / 8 A Iluminación / 1/4 HP Motor / 120 V / Un Polo o Multilocalización / Neutro Requerido / RadioRA 2 y RA2 Select

SKU: RRD8ANSWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$3,314.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor electrónico de encendido y apagado de la línea Maestro para sistemas de control de iluminación RadioRA 2 y RA2 Select. Se instala en lugar de un apagador convencional y conmuta hasta 8 A de iluminación (incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LED) o cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A) a 120 V; requiere cable neutro. Además del control local, la carga puede operarse por radiofrecuencia desde teclados, controles remotos y sistemas de automatización integrados al ecosistema Lutron. El dispositivo utiliza cableado convencional de 3 y 4 vías, facilitando su implementación en renovaciones y nuevas instalaciones residenciales o comerciales sin necesidad de reconfigurar la infraestructura eléctrica existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conmuta hasta 8 A en iluminación: incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LEDControla cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A)Voltaje de operación: 120 VRequiere cable neutroUsa cableado convencional de 3 y 4 víasMultilocalización con interruptores remotos RD-RS para control de la misma carga desde varios puntosInterruptor de servicio frontal (FASS) para mantenimiento seguro de lámparasMemoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al restablecerse la energíaPlaca de pared no incluida; se vende por separado (Lutron Claro CW-1-WH)Compatible con sistemas RadioRA 2 y RA2 Select</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad iluminación: 8 ATipos de carga: incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL, LEDCapacidad motor: 1/4 HP (5.8 A)Voltaje: 120 VConfiguración: un polo o multilocalizaciónRequiere cable neutro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Cableado convencional de 3 y 4 víasMultilocalización con interruptores remotos RD-RSInterruptor de servicio frontal (FASS)Memoria ante fallas de alimentaciónPlaca de pared no incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Sistemas compatibles: RadioRA 2, RA2 SelectInterruptores remotos compatibles: RD-RSPlaca de pared recomendada: Lutron Claro CW-1-WH (venta separada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta hasta 8 A en incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LED
Característica 2	Controla cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A)
Característica 3	Requiere cable neutro; usa el cableado convencional de 3 y 4 vías
Característica 4	Multilocalización con interruptores remotos RD-RS para controlar la misma carga desde varios puntos
Característica 5	Interruptor de servicio frontal (FASS) para dar mantenimiento a las lámparas con seguridad
Característica 6	Memoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía
Característica 7	Placa de pared no incluida; se vende por separado (Lutron Claro CW-1-WH)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:45