



Interruptor Fococelda / 115 Vca / 1500 W / Encendido Automático / Retardo 5-15 s / -40°C a 60°C

SKU: 20-03A Marca: VARIOS Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$951.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interruptor fotocelda diseñado para control automático de luminarias de obstrucción a 115 Vca. Integra sensor de luz con encendido y apagado automático según condiciones ambientales, eliminando la necesidad de operación manual o temporizadores externos. Incorpora retardo de encendido de 5 a 15 segundos que previene activaciones por destellos transitorios. Su calibración de fábrica para luz normal simplifica la puesta en marcha sin ajustes adicionales. Construido para operar en ambientes de -40°C a 60°C, soporta cargas hasta 1500 W a 105-130 Vca (50/60 Hz). El mecanismo de instalación en receptáculo tripolar con orientación del indicador (N) hacia el norte optimiza la sensibilidad espectral del sensor.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Encendido automático con sensor de luz integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Retardo de encendido: 5-15 segundos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Calibración de fábrica para luz normal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura operativa: -40°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Corriente de operación: 105-130 Vca (50/60 Hz)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad eléctrica: 1500 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje en receptáculo tripolar<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Origen: Hecho en México</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 105-130 Vca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 50/60 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 1500 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Retardo: 5-15 segundos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -40°C a 60°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Receptáculo tripolar<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Orientación: Indicador (N) hacia el norte<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación: Insertar terminales, presionar y girar<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Origen: Hecho en México</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Interruptor fotocelda 2003A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática por sensor de luz sin intervención manual
Característica 2	Retardo de encendido de 5-15 segundos para evitar activaciones falsas
Característica 3	Rango de temperatura -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 4	Calibración de fábrica para condiciones de luz normal
Característica 5	Instalación directa en receptáculo tripolar sin herramientas adicionales
Característica 6	Capacidad de 1500 W compatible con luminarias de alta potencia