



Interruptor Inteligente de Pared / On/Off / 120 V / 6 A LED/CFL / 720 W Incandescente / Control Remoto vía App y Pico / Requiere Neutro

SKU: PD6ANSBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,524.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor inteligente de pared de la línea Caseta Wireless que permite encender y apagar luces o ventiladores desde cualquier ubicación mediante la aplicación móvil o un control Pico. Este modelo opera exclusivamente en modo on/off, sin función de atenuación, diferenciándose de los atenuadores de la misma familia. Requiere conexión de cable neutro para su instalación en circuitos de 120 V CA. Se integra con el Smart Bridge para habilitar control remoto, programación de horarios y automatizaciones, o puede operar de forma local mediante control Pico. Incluye interruptor de servicio frontal (FASS) que permite cambiar focos sin necesidad de desactivar el disyuntor del circuito.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función on/off exclusiva, sin atenuación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto vía aplicación móvil Lutron con Smart Bridge<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control local con control remoto Pico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere cable neutro para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 120 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad LED/CFL: hasta 6 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad incandescente/halógena/ELV: hasta 720 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad MLV: hasta 720 VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con ventiladores de uso general hasta 3.6 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de pared no incluida, vendida por separado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App Lutron vía Smart Bridge (requerido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto Pico para operación local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo Caseta Wireless<li style='padding: 6px 0;'>Función on/off únicamente, sin atenuación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere cable neutro en caja de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en caja estándar de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor de servicio frontal (FASS)<li style='padding: 6px 0;'>Placa de pared vendida por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga luces o ventiladores de forma remota desde el celular o un control Pico
Característica 2	Requiere cable neutro para su instalación en circuitos de 120 V
Característica 3	Soporta hasta 6 A en LED/CFL, 720 W en incandescente/halógeno/ELV y 720 VA en MLV
Característica 4	Compatible con ventiladores de uso general hasta 3.6 A
Característica 5	Se controla con la app Lutron vía Smart Bridge, o de forma local con un control Pico
Característica 6	Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar el foco sin apagar el circuito
Característica 7	La placa de pared se vende por separado