



Interruptor Inteligente On/Off / 5 A / 120 V / Single-Pole o Multi-Ubicación / Requiere Neutro / Caseta Wireless

SKU: DVRF5NSLA Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,537.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor inteligente on/off forma parte del sistema Caseta Wireless y permite controlar el encendido y apagado de luces o cargas fijas desde cualquier ubicación, dentro o fuera de la instalación, mediante la integración con el hub correspondiente. A diferencia de los atenuadores de la misma línea, este modelo requiere cable neutro para su correcta instalación. Ofrece configuración single-pole estándar o expansión a multi-ubicación mediante el control remoto Pico, eliminando la necesidad de cableado adicional entre puntos de control. Es compatible con múltiples tipos de carga incluyendo LED, CFL, incandescente, halógena, ELV y motores de ventilador de uso general, adaptándose a diversas aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función exclusiva on/off, sin capacidad de atenuación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere cable neutro para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta hasta 600 W en incandescente/halógena/ELV o 5 A en LED/CFL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Admite hasta 3 A en cargas de motor de ventilador de uso general<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración single-pole o multi-ubicación con control Pico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración con hub Caseta Wireless para control remoto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• No incluye tapa de pared (se vende por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120 V<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 5 A<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga incandescente/halógena/ELV: hasta 600 W<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga LED/CFL: hasta 5 A<li style='padding: 5px 0;'>Carga motor ventilador: hasta 3 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere cable neutro<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: single-pole o multi-ubicación<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansión con control remoto Pico<li style='padding: 5px 0;'>Integración con hub Caseta Wireless</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 interruptor inteligente on/off<li style='padding: 5px 0;'>Tapa de pared no incluida (venta separada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de encendido/apagado sin atenuación desde cualquier ubicación
Característica 2	Compatible con LED, CFL, incandescente, halógena, ELV y motores de ventilador
Característica 3	Expansión a multi-ubicación con control remoto Pico sin cableado adicional
Característica 4	Requiere cable neutro para instalación segura y estable
Característica 5	Integración con hub Caseta Wireless para automatización y control fuera del hogar
Característica 6	Soporta hasta 600 W o 5 A según tipo de carga eléctrica