



Botón de Salida NoTouch / Sensor IR / Acero Inoxidable 304 / Contacto Seco / LED Dual / Montaje Delgado 0.26"

SKU: NT-SS002-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,662.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida con sensor infrarrojo NoTouch® diseñado para entornos que requieren higiene crítica como hospitales, laboratorios y áreas de preparación de alimentos. El usuario activa la apertura de puerta mediante un simple gesto de onda a mano sin necesidad de contacto físico, minimizando la transmisión de patógenos. La placa frontal de acero inoxidable 304 grado médico ofrece resistencia a corrosión y facilidad de desinfección. El pestillo de relé ajustable permite configurar tiempos de retención de 0.5 a 20 segundos según los requerimientos de control de acceso. El LED dual de estado proporciona indicación visual inmediata del estado del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Sensor: IR NoTouch® por detección de onda a mano<li style='margin-bottom: 8px;'>• Pestillo de relé: 0.5 ~ 20 segundos ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>• LED de estado: Dual verde/rojo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Contacto seco: Tipo C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Capacidad de conmutación: 0.5 A @ 120 VCA / 1 A @ 24 VCD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material frontal: Acero inoxidable 304 grado médico<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 4.5' altura x 4.5' ancho x 0.26' profundidad<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje: Delgado con caja posterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Botón de salida NoTouch® con caja posterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura sin contacto para reducir propagación de gérmenes
Característica 2	Pestillo de relé ajustable de 0.5 a 20 segundos
Característica 3	Acero inoxidable 304 grado médico para alta durabilidad
Característica 4	LED dual verde/rojo para estado operativo visible
Característica 5	Contacto seco tipo C compatible con múltiples voltajes
Característica 6	Diseño compacto 4.5 x 4.5 x 0.26 pulgadas para espacios reducidos