



Interruptor IR Sin Contacto / Acero Inoxidable 304 Grado Médico / Salida Doble / Contacto Seco 120 VCA / LED Bicolor

SKU: NT-SS202-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,250.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor IR NoTouch® de acero inoxidable permite la apertura de puertas protegidas mediante detección de onda infrarroja, eliminando la necesidad de contacto físico con la superficie del dispositivo. Fabricado en acero inoxidable 304 de grado médico, ofrece resistencia a la corrosión y facilidad de desinfección en entornos sanitarios, laboratorios, oficinas e instalaciones de alta concurrencia. El sistema incorpora pestillo de relé ajustable para controlar el tiempo de liberación del contacto seco, junto con indicación visual bicolor que comunica el estado operativo al usuario. Su diseño compacto permite montaje en muros con espacio limitado, integrándose a sistemas de acceso existentes mediante señal de contacto seco compatible con voltajes de 120 VCA y 24 VCD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación por onda infrarroja NoTouch® sin contacto físico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pestillo de relé ajustable: 0.5 ~ 20 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED bicolor: verde/rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto seco forma 'C': 0.5 A @ 120 VCA / 1 A @ 24 VCD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 4.5' altura x 4.5' ancho x 0.26' profundidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Onda infrarroja NoTouch®<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acción: Salida doble, ABIERTO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED: Bicolor verde/rojo<li style='padding: 6px 0;'>Contacto: Seco forma 'C'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 304 grado médico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad contacto: 0.5 A @ 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad contacto: 1 A @ 24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 4.5' x 4.5' x 0.26'<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Superficie en muro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Interruptor IR NoTouch® NTSS202ES<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de montaje incluida<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por onda infrarroja sin contacto físico
Característica 2	Acero inoxidable 304 grado médico para máxima higiene
Característica 3	Pestillo de relé ajustable de 0.5 a 20 segundos
Característica 4	Indicador LED bicolor verde/rojo de estado visual
Característica 5	Contacto seco compatible con 120 VCA y 24 VCD
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos