



Botón de Salida NoTouch IR / Acero Inoxidable 304 / Salida Doble / Pestillo 0.5-20 s / LED Bicolor / Contacto Seco Tipo C

SKU: NT-SS201-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,403.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de salida NoTouch® con sensor infrarrojo que permite la apertura de puertas protegidas sin contacto físico, reduciendo significativamente la propagación de gérmenes en entornos sensibles. Fabricado en acero inoxidable 304 de grado médico, ofrece alta resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, ideal para hospitales, laboratorios y áreas de preparación de alimentos. Incorpora pestillo de relé ajustable de 0.5 a 20 segundos para adaptarse a diferentes requerimientos de retención de puerta, junto con LED bicolor verde/rojo que proporciona retroalimentación visual inmediata del estado del sistema. Su contacto seco tipo C garantiza compatibilidad versátil con diversos controladores de acceso y sistemas de seguridad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor infrarrojo NoTouch sin contacto físicoAcero inoxidable 304 grado médicoPestillo de relé ajustable 0.5-20 segundosLED bicolor de estado verde/rojoContacto seco tipo CDimensiones compactas 4.5 x 4.5 x 0.26 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto seco forma 'C'0.5 A @ 120 VCA1 A @ 24 VCD</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 4.5 pulgadasAncho: 4.5 pulgadasProfundidad: 0.26 pulgadasMaterial: Acero inoxidable 304 grado médico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura sin contacto físico para reducir propagación de gérmenes
Característica 2	Pestillo relé ajustable de 0.5 a 20 segundos según necesidad de acceso
Característica 3	Placa frontal en acero inoxidable 304 grado médico para alta durabilidad
Característica 4	LED bicolor verde/rojo para indicación visual de estado del sistema
Característica 5	Contacto seco forma C versátil para integración con múltiples sistemas de control
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos estándar