



Botón de Salida NoTouch / IR Sin Contacto / Acero Inoxidable 304 / Tiempo Ajustable 0.5-20 s / Contacto Seco C / LED Bicolor

SKU: NT-SS101-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,457.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El botón de salida NoTouch® con acción por infrarrojo permite la apertura de puertas protegidas sin necesidad de contacto físico, reduciendo significativamente la propagación de gérmenes en entornos sensibles. Fabricado con acero inoxidable 304 de grado médico, ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Incorpora un pestillo de relé ajustable entre 0.5 y 20 segundos para adaptarse a diferentes requerimientos de control de acceso. Su LED bicolor (verde/rojo) proporciona indicación visual clara del estado del sistema. El contacto seco tipo C soporta 0.5 A a 120 VCA y 1 A a 24 VCD, garantizando compatibilidad con diversos sistemas de control de acceso. Su diseño compacto de 4.5" x 4.5" x 0.26" facilita la instalación en espacios reducidos.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Acción infrarroja NoTouch sin contacto físico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pestillo ajustable de 0.5 a 20 segundos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Acero inoxidable 304 grado médico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">LED bicolor (verde/rojo) de estado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contacto seco tipo C: 0.5-120 VAC / 1-24 VDC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 4.5" altura x 4.5" ancho x 0.26" profundidad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: Infrarrojo NoTouch sin contacto<li style="margin-bottom: 6px;">Tiempo de pestillo: 0.5 a 20 segundos (ajustable)<li style="margin-bottom: 6px;">Contacto seco tipo C<li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad de conmutación: 0.5 A @ 120 VAC<li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad de conmutación: 1 A @ 24 VDC<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: Acero inoxidable 304 grado médico<li style="margin-bottom: 6px;">Altura: 4.5"<li style="margin-bottom: 6px;">Ancho: 4.5"<li style="margin-bottom: 0;">Profundidad: 0.26"</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Botón de salida NoTouch IR<li style="margin-bottom: 0;">Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por infrarrojo sin contacto físico para higiene
Característica 2	Tiempo de pestillo ajustable de 0.5 a 20 segundos
Característica 3	Acero inoxidable 304 grado médico para alta durabilidad
Característica 4	LED bicolor verde/rojo para indicación visual de estado
Característica 5	Contacto seco tipo C compatible 0.5A@120VAC y 1A@24VDC
Característica 6	Diseño compacto de 4.5" x 4.5" para montaje discreto