



Interruptor Magnético para Puerta / Sensor de Apertura / Cable 0.8 m (2.6 ft) / Plug & Play / Montaje Magnético / Ahorro Energético

SKU: ELD0801U Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,591.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor magnético para puerta ELD0801U está diseñado para automatizar el encendido de lámparas LED en gabinetes y armarios eléctricos, activando la iluminación de forma inmediata al detectar la apertura de la puerta mediante su sensor magnético integrado. Su instalación no requiere herramientas ni perforaciones, ya que utiliza una base magnética que se adhiere directamente a marcos metálicos, reduciendo significativamente el tiempo de implementación. El producto incluye un cable de 800 mm preinstalado de fábrica con conector plug & play específico, eliminando la necesidad de preparar conexiones internas y minimizando errores de cableado. Al cerrar la puerta, el interruptor desconecta automáticamente la alimentación, optimizando el consumo energético y extendiendo la vida útil del sistema de iluminación. Su construcción compacta y resistente garantiza un desempeño confiable en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor magnético de puerta para automatización de iluminación LED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de apertura con accionamiento automático instantáneo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de 800 mm preinstalado con conector plug & play específico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apagado automático para ahorro energético y protección del sistema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto y resistente para entornos industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con lámpara LED EL900D</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Función: Interruptor de puerta magnético<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Operación: Encendido automático al abrir / Apagado al cerrar<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Sensor: Magnético reed para detección de apertura<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Conexión: Cable 800 mm con conector plug & play específico<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad: Lámpara LED EL900D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Longitud de cable: 800 mm (0.8 m / 2.6 ft) preinstalado<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de montaje: Magnético sobre marcos metálicos<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Requisitos: Sin herramientas ni perforaciones<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Características: Diseño compacto y resistente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>1x Interruptor magnético ELD0801U con cable 800 mm preinstalado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización del encendido al detectar apertura de puerta
Característica 2	Instalación en segundos sin taladros ni herramientas
Característica 3	Cable de 800 mm preinstalado para conexión directa inmediata
Característica 4	Conector plug & play específico que evita errores de cableado
Característica 5	Apagado automático que reduce consumo energético innecesario
Característica 6	Diseño compacto y resistente para entornos industriales exigentes