



Interruptor On/Off Inalámbrico de Pared / 6 A LED o Fluorescente / 720 W Incandescente / 120 V / Control Pico Directo / Ventiladores 3.6 A

SKU: PD6ANSWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,662.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor on/off inalámbrico de pared de la línea Caseta Wireless está diseñado para reemplazar apagadores convencionales en instalaciones residenciales y comerciales de 120 V con cable neutro disponible. Permite la conmutación de iluminación LED, fluorescente, incandescente, halógena, ELV y MLV, así como ventiladores de uso general, ofreciendo flexibilidad en el control de cargas diversas. El emparejamiento directo con control remoto Pico habilita puntos de control adicionales sin requerir hub, mientras que la integración con Smart Bridge expande las capacidades hacia control remoto vía aplicación móvil. El interruptor de servicio frontal FASS garantiza la desconexión segura de la carga durante el mantenimiento de luminarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conmutación: hasta 6 A en LED o fluorescente, 720 W en incandescente, halógeno y ELV, 720 VA en MLV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventiladores: uso general hasta 3.6 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 120 V, 50/60 Hz; requiere cable neutro en caja de pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control multipunto: emparejamiento directo con control Pico sin hub<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto: vía app con Smart Bridge (vendido por separado), incluso fuera de casa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: interruptor de servicio frontal FASS para corte de energía en mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente: uso en interiores, temperatura de operación 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED/Fluorescente: 6 A máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Incandescente/Halógeno/ELV: 720 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MLV: 720 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventiladores: 3.6 A máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120 V CA<li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia: 50/60 Hz<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Caja de pared estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere cable neutro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior exclusivo<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 interruptor on/off inalámbrico de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa frontal incluida<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta hasta 6 A en LED o fluorescente, 720 W en incandescente, halógeno y ELV, y 720 VA en MLV
Característica 2	Apto para ventiladores de uso general de hasta 3.6 A
Característica 3	Requiere cable neutro en la caja de pared; opera a 120 V, 50/60 Hz
Característica 4	Se empareja directo con un control Pico para control multipunto, sin necesidad de hub
Característica 5	Con el Smart Bridge de Lutron (se vende aparte) se controla desde la app, incluso fuera de casa
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS: corta la energía de la carga para cambiar focos con seguridad
Característica 7	Para uso en interiores, de 0 a 40 grados Celsius