



Interruptor Rocker / DPST On-Off / 250 Vca / 8 A / -20°C a +65°C

SKU: 540-LRA-32H2-FBBNN Categoría: Misceláneo

\$81.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este interruptor rocker DPST On-Off está diseñado para aplicaciones industriales que demandan fiabilidad eléctrica en espacios reducidos. Su configuración de doble polo sencilla tirada permite controlar simultáneamente dos circuitos con una sola acción. La construcción en nylon 66 con clasificación retardante 94V-2 garantiza resistencia térmica, mientras que los contactos de aleación de plata y terminales de cobre estañado aseguran conductividad óptima y protección contra la corrosión. Con un rango de temperatura de operación de -20°C a +65°C, es apto para entornos de trabajo exigentes.

Características principales

- Actuador tipo rocker con función On-Off clara e intuitiva
- Configuración DPST (doble polo, sencilla tirada) para control dual
- Diseño compacto que facilita la integración en paneles y equipos industriales
- Alta durabilidad mecánica: mínimo 50,000 ciclos de operación
- Vida eléctrica certificada: 10,000 operaciones bajo norma VDE
- Resistencia de contacto ultrabajos de 0.020 Ω máximo
- Aislamiento eléctrico robusto: 100 MΩ mínimo a 500 VDC
- Construcción retardante en nylon 66 94V-2 para seguridad térmica
- Contactos de aleación de plata para excelente conductividad
- Terminales de aleación de cobre con estañado para mayor durabilidad

Vida mecánica: 50,000 operaciones (VDE)

Vida eléctrica: 10,000 operaciones (VDE)

Resistencia de contacto: 0.020 Ω máximo

Aislamiento: 100 MΩ mínimo a 500 VDC

Temperatura de operación: -20°C a +65°C

Materiales de construcción

- Actuador: Nylon 66 94V-2
- Base: Nylon 66 94V-2
- Resorte: Acero
- Alambre de cobre: Cobre estañado
- Contactos: Aleación de plata
- Aleación de cobre: Cobre estañado

Diseño compacto para integración industrial sencilla

Durabilidad de 50,000 operaciones mecánicas

Vida eléctrica certificada de 10,000 operaciones VDE

Resistencia de contacto de solo 0.020 Ω máximo

Aislamiento superior de 100 MΩ a 500 VDC

Construcción en nylon 66 retardante 94V-2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración industrial sencilla
Característica 2	Durabilidad de 50,000 operaciones mecánicas
Característica 3	Vida eléctrica certificada de 10,000 operaciones VDE
Característica 4	Resistencia de contacto de solo 0.020 Ω máximo
Característica 5	Aislamiento superior de 100 MΩ a 500 VDC
Característica 6	Construcción en nylon 66 retardante 94V-2