



Interruptor Táctil On/Off / 8 A Iluminación / 5.8 A (¼ HP) Motor / Control RadioRA 3 / Cable Neutro Requerido / Acabado Satinado Nieve

SKU: RRS78ANSSW    Marca: LUTRON RADIORA 3    Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,690.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor táctil on/off Sunnata está diseñado para integrar cargas de iluminación y motores al sistema de control RadioRA 3. Permite la operación local mediante una interfaz táctil con barra de luz indicadora, así como el control remoto a través de aplicación móvil, teclados, controles Pico y sensores del ecosistema. Soporta cargas de hasta 8 A en iluminación o 5.8 A (¼ HP) en motores, requiriendo cable neutro para su correcta instalación. Su configuración de polo único con terminales de tornillo facilita el cableado directo en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, como cocinas, recámaras y espacios con ventiladores mecánicos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Control táctil on/off con barra de luz indicadora</li><li>Capacidad de 8 A para iluminación o 5.8 A (¼ HP) para motores</li><li>Requiere cable neutro para instalación</li><li>Control desde app, teclados, controles Pico y sensores RadioRA 3</li><li>Admite interruptores complementarios Sunnata RF hasta 5 ubicaciones</li><li>Cableado con terminales de tornillo, instalación de polo único</li><li>Acabado satinado color nieve (SW)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Capacidad iluminación: 8 A</li><li>Capacidad motor: 5.8 A (¼ HP)</li><li>Tipo de carga: Iluminación y motores</li><li>Requiere cable neutro</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Instalación: Polo único</li><li>Terminales: Tornillo para cableado directo</li><li>Acabado: Satinado color nieve (SW)</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Sistema: RadioRA 3</li><li>Control local: Táctil con barra de luz</li><li>Control remoto: App, teclados, controles Pico, sensores</li><li>Interruptores complementarios: Sunnata RF hasta 5 ubicaciones</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Enciende y apaga la carga con control táctil y barra de luz indicadora           |
| Característica 2 | Capacidad de 8 A para iluminación o 5.8 A (¼ HP) para motores                    |
| Característica 3 | Requiere cable neutro para su instalación                                        |
| Característica 4 | Se controla desde app, teclados, controles Pico y sensores del sistema RadioRA 3 |
| Característica 5 | Admite interruptores complementarios Sunnata RF para hasta 5 ubicaciones         |
| Característica 6 | Cableado con terminales de tornillo, instalación de polo único                   |
| Característica 7 | Acabado satinado color Nieve (SW)                                                |