



Interrupor Termomagnético / 600V CA / 3 Polos / 200A / Capacidad Interruptiva 35 kA / Zapatas Principales 350 kcmil

SKU: FXD63B200L Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$14,709.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético industrial de 600V CA y 3 polos con capacidad nominal de 200A, diseñado para protección de circuitos trifásicos en aplicaciones de distribución eléctrica de media tensión. Incorpora zapatas principales de compresión para cables de hasta 350 kcmil en cobre o aluminio, garantizando conexiones seguras y de baja resistencia. Su capacidad interruptiva de 35 kA rms simétricos a 480V CA permite operación confiable bajo condiciones de falla de cortocircuito severas. El rango de disparo instantáneo ajustable entre 175-200A proporciona selectividad coordinada con protecciones aguas abajo. Diseño compacto certificado para montaje en gabinetes NEMA 1 y NEMA 3R, así como en estructuras de tableros 3WLPACK, FC y SBM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión nominal: 600V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente nominal: 200A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad interruptiva: 35 kA rms simétricos a 480V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de disparo instantáneo: 175-200A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Zapatas principales de compresión 350 kcmil Cu/Al<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre de cable: #4 AWG a 350 kcmil Cu/Al<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Listado UL 489, clasificado HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones de alimentación reversibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con bobinas de disparo S06ED60 (600V CA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con panelboards P4 y P5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tensión de control600V CA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Corriente nominal200A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad interruptiva35 kA rms simétricos a 480V CA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rango disparo instantáneo175-200A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Valor nominal disparo35 kA rms simétricos a 480V CA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tolerancia disparo±20%</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones (An x Al x Pr)4.5' x 9.5' x 4'</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso10.0 lbs (4.54 kg)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Calibre de cable#4 AWG a 350 kcmil Cu/Al</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Zapatas350 kcmil Cu/Al</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación-10°C a 40°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MontajeGabinetes N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC, SBM</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatibilidad y Normas>UL 489, clasificado HACR</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Bobinas de disparoS06ED60 (600V CA)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Panelboards compatiblesP4 y P5</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Aplicaciones especiales>Alimentación reversible</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Estructuras de montajeGabinetes N1/N3R, tableros 3WLPACK, FC, SBM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos trifásicos con corte instantáneo ajustable 175-200A
Característica 2	Capacidad interruptiva 35 kA rms simétricos para fallas severas en 480V
Característica 3	Zapatas de compresión 350 kcmil Cu/Al para conexiones de alta confiabilidad
Característica 4	Compatible con bobinas de disparo S06ED60 para protección remota
Característica 5	Montaje en gabinetes N1 y N3R con diseño compacto de 4.5' x 9.5' x 4'
Característica 6	Listado UL 489 para aplicaciones HACR y alimentación reversible