



Interruptor Termomagnético / 3 Polos / 250 A / 600 V CA / Capacidad Interruptiva 35 kA / Zapatas de Compresión

SKU: FXD63B250L Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$15,958.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor termomagnético industrial de tres polos con capacidad nominal de 250 A y tensión máxima de 600 V CA. Diseñado para instalación en gabinetes tipo N1 y N3R con calibración a 40°C sin requerimiento de derating. Incluye zapatas de compresión principales compatibles con conductores de cobre y aluminio de hasta 350 kcmil. La unidad incorpora bobina de disparo S06ED60 para operación a 600 V CA y ofrece capacidad interruptiva de 35 kA a 480 V CA y 22 kA a 600 V CA. Cumple con normativa UL 489 clasificado para uso HACR y está listado para aplicaciones de alimentación reversibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 600 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 3 polos, 250 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibración: 40°C sin derating<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zapatas principales de compresión para cables 350 kcmil Cu/Al<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bobina de disparo S06ED60 (600 V CA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación UL 489, uso HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en gabinetes N1 y N3R</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad interruptiva:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 35 kA @ 480 V CA</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 22 kA @ 600 V CA</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 30 kA (2P) @ 250 V CC</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 18 kA (3P) @ 250 V CC</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• VCA: 24, 120, 240, 277, 480, 600 V</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• VCC: 12, 24, 48, 125, 250 V</p><p style='margin: 8px 0;'>Frecuencia: 400 Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Rango de temperatura: -10°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Ancho: 4.5 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0;'>Zapatas: Compresión para 350 kcmil Cu/Al</p><p style='margin: 6px 0;'>Bobina de disparo: S06ED60 (600 V CA)</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Disponibles</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Bobina de disparo: S06ED60 (600 V CA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Bobina de mínima tensión: U08FD60 (600 V CA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Contactos auxiliares: Serie A</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibrado para 40°C sin derating operativo
Característica 2	Capacidad interruptiva 35 kA a 480 V CA / 22 kA a 600 V CA
Característica 3	Zapatas de compresión para cables 350 kcmil Cu/Al
Característica 4	Bobina de disparo S06ED60 integrada 600 V CA
Característica 5	Listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles
Característica 6	Rango de operación -10°C a 40°C para gabinetes N1 y N3R