



Interrupor Termomagnético / 600V CA / 3 Polos / 300A / Sin Zapatas / Capacidad Interruptiva 65kA / 40°C

SKU: JXD63B300 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$31,058.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético industrial de 600V CA y 3 polos con capacidad nominal de 300A, calibrado para operación continua sin derating a 40°C. Diseñado para protección de circuitos trifásicos equilibrados en aplicaciones industriales de alta tensión con requerimientos de capacidad interruptiva elevada. Incluye disparo instantáneo ajustable y está listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles. La ausencia de zapatas principales permite conexión externa flexible mediante cables en rango 3/0-500 kcmil Cu, requiriendo adquisición separada de zapatas de línea y carga modelo TA2J6500. Compatible con operación a frecuencia de 400 Hz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 600V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 3 polos para circuitos trifásicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente nominal: 300A sin derating a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin zapatas principales (conexión externa por cable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para operación a 400 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zapatas recomendadas modelo TA2J6500, calibre 3/0-500 kcmil Cu, 1 por cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva 480V CA: 35kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva 600V CA: 25kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva 250V CD (2 polos): 30kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva 250V CD (3 polos): 25kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Disparo instantáneo rango bajo (200-300A): 1250-2500A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Disparo instantáneo rango alto (350-400A): 2000-4000A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Ancho x Largo x Profundidad): 7.5' x 11' x 4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibración: 40°C sin derating<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 60 Hz estándar, diseñado para 400 Hz</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 489 (interruptores termomagnéticos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Listado UL para alimentación reversible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica equilibrada para sistemas industriales de alta tensión
Característica 2	Operación sin derating hasta 40°C en ambientes exigentes
Característica 3	Conexión flexible por cable con rango 3/0-500 kcmil Cu
Característica 4	Capacidad interruptiva 65kA a 240V, 35kA a 480V, 25kA a 600V
Característica 5	Listado UL 489 para aplicaciones de alimentación reversibles
Característica 6	Diseñado para operación a 400 Hz en sistemas especiales