



Interrupor Termomagnético / 600V CA / 3 Polos / 400A / Capacidad Interruptiva 65 kA / Sin Zapatas Principales

SKU: JXD63B400 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$32,093.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético trifásico de 600V CA y 400A, diseñado para protección de circuitos en entornos industriales de alta demanda. Incorpora rango de ajuste térmico de 350-400A y disparo instantáneo configurable hasta 4000A, permitiendo coordinación selectiva con otros dispositivos de protección. La capacidad interruptiva de 65 kA a 240V CA garantiza operación segura ante cortocircuitos severos. Calibrado para operación continua a 40°C sin derating, con bobinas de disparo compatibles con múltiples voltajes AC/DC. Certificación UL 489 para uso HACR y aplicaciones de alimentación reversible. Requiere adquisición separada de zapatas de línea y carga según especificaciones del conductor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 600V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente nominal: 400A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin zapatas principales incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de ajuste térmico: 350-400A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bobinas de disparo: múltiples voltajes AC/DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia: 400Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibrado para 40°C sin derating<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: UL 489<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación: Uso HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva:<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>65 kA rms simétricos a 240V CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>35 kA rms simétricos a 480V CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>25 kA rms simétricos a 600V CA<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (W x L x D):<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>7.5' x 11' x 4'<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de montaje:<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>5.44'<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapatas Recomendadas (Pedir por Separado)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>TA1L6750: 1 — 500-750 kcmil Al<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>TC1J6600: 1 — 3/0-500 kcmil Cu<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>TC2J6500: 1, 2 — 3/0-600 kcmil Cu<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CCL600: 1 — 500 kcmil Cu</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos hasta 400A con ajuste térmico 350-400A
Característica 2	Capacidad interruptiva 65 kA a 240V CA para alta exigencia
Característica 3	Disparo instantáneo ajustable hasta 4000A para selectividad
Característica 4	Bobinas múltiples voltajes AC/DC para versatilidad operativa
Característica 5	Calibrado a 40°C sin derating en aplicaciones industriales
Característica 6	Listado UL 489 para uso HACR y alimentación reversible