



Interrupor Termomagnético / 600V CA / 3 Polos / 600A / Capacidad Interruptiva 65kA / Sin Zapatas Principales / 400 Hz

SKU: LXD63B600    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$32,170.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El interruptor termomagnético de 600V CA y 3 polos está diseñado para protección de circuitos trifásicos en aplicaciones industriales de alta tensión. Su capacidad nominal de 600A y calibración para 40°C sin derating garantizan operación estable bajo cargas máximas. La configuración sin zapatas principales permite adaptar la terminación según los requerimientos específicos de instalación, mientras que su capacidad interruptiva de 65kA a 240V CA asegura desconexión efectiva ante fallas de cortocircuito. Compatible con múltiples plataformas de montaje incluyendo gabinetes NEMA 1 y 3R, tableros 3WL y panelboards P4/P5.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Tipo:</span> Interruptor termomagnético</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Tensión nominal:</span> 600V CA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Número de polos:</span> 3 polos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Corriente nominal:</span> 600A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Frecuencia:</span> 400Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Montaje:</span> Gabinetes N1 y N3R, tableros 3WL, FC y SBM, panelboards P4 y P5</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Calibración:</span> 40°C sin derating</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Normas:</span> UL 489, clasificado para uso HACR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Configuración de terminación:</span> Sin zapatas principales (pedir por aparte)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='font-weight: bold; opacity: 1;\*>Zapatas recomendadas:</span> 6 zapatas modelo TA2J6500</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*><span style='font-weight: bold;\*>Capacidad interruptiva:</span> 65kA a 240V CA, 35kA a 480V CA, 25kA a 600V CA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*><span style='font-weight: bold;\*>Temperatura de operación:</span> -10°C a 40°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*><span style='font-weight: bold;\*>Dimensiones:</span> 7.5' W x 11' L x 4' D (190.5mm x 279.4mm x 101.6mm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*><span style='font-weight: bold;\*>Peso:</span> 10.0 lbs (4.54 kg) para 3 polos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Accesorios Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Bobinas de disparo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Contactos auxiliares</li><li style='padding: 6px 0;\*>Contactos de alarma</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección trifásica en alta tensión hasta 600V CA                |
| Característica 2 | Capacidad interruptiva 65kA a 240V para cortocircuitos severos    |
| Característica 3 | Calibrado a 40°C sin derating en condiciones exigentes            |
| Característica 4 | Compatible con gabinetes N1/N3R, tableros 3WL y panelboards P4/P5 |
| Característica 5 | Terminación flexible sin zapatas para configuración personalizada |
| Característica 6 | Operación confiable de -10°C a 40°C en entornos industriales      |