



Interrupor Termomagnético Enchufable / 1 Polo / 20 A / 120/240 Vca / Capacidad Interruptiva 10 kA / -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)

SKU: B2QP120E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$194.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El interruptor termomagnético enchufable de 1 polo y 20 A está diseñado para la protección de circuitos derivados en entornos comerciales e industriales. Su mecanismo de disparo dual combina protección térmica contra sobrecargas prolongadas y protección magnética instantánea ante cortocircuitos. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la extinción de arco eléctrico en condiciones de falla severa. El diseño enchufable con tornillos cautivos facilita el montaje en tableros estándar, mientras que el indicador visual permite verificar el estado del circuito sin intervención directa. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de -30 a 70 °C (-22 a 158 °F), siendo apto para aplicaciones HVACR internas y externas, sistemas UPS, acondicionadores de energía, instrumentación de control y protección de motores.</p*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de operación: 120/240 Vca<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente nominal: 20 A<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: 1 polo<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Térmica y magnética combinada</ul*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Enchufable con tornillos cautivos<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador: Visual de estado del circuito<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura: -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)</ul*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones Típicas</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Circuitos de control de motores<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Equipos HVACR (internos/externos)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas UPS<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acondicionadores de energía</ul*></div*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 10 kA para aplicaciones industriales exigentes
Característica 3	Montaje enchufable con tornillos cautivos para instalación segura
Característica 4	Indicador visual de estado para diagnóstico rápido del circuito
Característica 5	Operación confiable de -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) en ambientes adversos
Característica 6	Compatible con sistemas HVACR, UPS y control de motores