



Interrupor Termomagnético Enchufable / 1 Polo / 30 A / 230/400 VAC / Capacidad de Interrupción 6 kA / IEC 60898-1

SKU: B2QP130E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$235.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor termomagnético enchufable de 1 polo y 30 A proporciona protección contra sobrecargas térmicas y cortocircuitos magnéticos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su capacidad de interrupción de 6 kA garantiza la seguridad del sistema ante fallas de alta intensidad. El diseño enchufable facilita su montaje y sustitución en tableros de distribución estándar, mientras que sus terminales de tornillo aseguran conexiones firmes y confiables. Cumple con las normativas internacionales IEC 60898-1 y GB10963.1, lo que lo hace apto para proyectos con requisitos de certificación global.

Características Generales

- Tipo:** Interruptor termomagnético enchufable
- Capacidad de interrupción:** 6 kA
- Normas:** IEC 60898-1, GB10963.1
- Conexión:** Terminales de tornillo
- Dimensiones:** 35 x 68 x 84 mm

Características Técnicas

- Polos:** 1P
- Corriente nominal:** 30 A
- Tensión nominal:** 230/400 VAC
- Curva de disparo:** Termomagnética
- Físicas y Construcción:** Interruptor termomagnético enchufable
- Tipo de montaje:** Enchufable
- Normativas y Certificaciones:** IEC 60898-1, GB10963.1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual contra sobrecargas y cortocircuitos en un solo dispositivo
Característica 2	Capacidad de interrupción 6 kA para seguridad en fallas eléctricas severas
Característica 3	Compatibilidad 230/400 VAC para sistemas monofásicos y trifásicos
Característica 4	Terminales de tornillo para conexión rápida y segura en campo
Característica 5	Cumplimiento IEC 60898-1 y GB10963.1 para instalaciones con normativa internacional
Característica 6	Diseño compacto de 35 x 68 x 84 mm para tableros con espacio limitado