



Interruptor Termomagnético Enchufable / 1 Polo / 60 A / 120/240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / Rango Térmico -30 a 70 °C

SKU: B2QP160E    Marca: CHINT    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$145.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor termomagnético enchufable de la serie B2Q es un dispositivo de protección de circuitos derivados diseñado para aplicaciones comerciales e industriales. Integra protección térmica contra sobrecargas sostenidas y protección magnética contra cortocircuitos y sobretensiones, suspendiendo automáticamente el paso de la corriente eléctrica cuando se detectan condiciones anormales. Su configuración de un polo con capacidad de 60 A y tensión de operación dual 120/240 VCA permite su implementación en circuitos de control de motores, equipos HVACR, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), acondicionadores de energía e instrumentación de control. El diseño enchufable con tornillos cautivos facilita la instalación y mantenimiento, mientras que su rango térmico extendido de -30 a 70 °C garantiza operación confiable en ambientes internos y externos exigentes.

• Protección de circuitos derivados contra cortocircuitos y sobrecargas

• Detección automática de sobrecargas (parte térmica) y sobretensiones (parte magnética)

• Uso en aplicaciones comerciales e industriales

• Equipos de calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire y refrigeración (HVACR) internos/externos

• Fuentes de alimentación y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS)

• Instrumentación de control y acondicionadores de energía

• Diseño enchufable con tornillos cautivos

Desempeño Eléctrico

Voltaje de operación: 120/240 VCA

Corriente nominal: 60 A

Configuración: 1 polo

Capacidad interruptiva: 10 kA

Rango térmico: -30 a 70 °C

Físico y Mecánico

Serie: B2Q

Tipo: Enchufable

Tornillos cautivos integrados

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección automática contra sobrecargas y sobretensiones        |
| Característica 2 | Diseño enchufable con tornillos cautivos para instalación segura |
| Característica 3 | Capacidad interruptiva de 10 kA para alta confiabilidad          |
| Característica 4 | Operación estable en temperaturas extremas de -30 a 70 °C        |
| Característica 5 | Protección especializada para circuitos HVACR y UPS              |
| Característica 6 | Aplicación en control de motores e instrumentación industrial    |