



Interrupor Termomagnético Enchufable / 2 Polos / 15 A / 240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / -30 a 70 °C

SKU: B2QP215E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$356.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético enchufable diseñado para la protección de circuitos derivados en aplicaciones comerciales e industriales. Integra mecanismos de disparo térmico y magnético que detectan sobrecargas prolongadas y cortocircuitos instantáneos, interrumpiendo el flujo de corriente para preservar la integridad de equipos críticos. Su construcción enchufable facilita la instalación y mantenimiento en tableros de distribución, mientras que la bandera indicadora de estado permite verificación visual del estado del dispositivo sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con sistemas HVACR, control de motores, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), instrumentación y acondicionadores de energía. Opera de manera confiable en rangos de temperatura extremos desde -30 °C hasta 70 °C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Voltaje de operación: 240 VCA<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Corriente nominal: 15 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Configuración: 2 polos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Protección: cortocircuitos y sobrecargas térmicas y magnéticas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Circuitos de control de motores<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Equipos HVACR (internos/externos)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Instrumentación de control<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>• Acondicionadores de energía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra cortocircuitos y sobrecargas
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para circuitos de alta exigencia
Característica 3	Diseño enchufable con bandera indicadora de estado para diagnóstico rápido
Característica 4	Operación confiable de -30 °C a 70 °C en ambientes industriales severos
Característica 5	Aplicación en HVACR, motores, UPS y acondicionadores de energía
Característica 6	Configuración de 2 polos para protección de circuitos derivados bifásicos